



## ALDEBARAN® HERO®-9

### Aldebaran HERO

Numero articolo: **1410001361****15,30**

KG

**IP65**

IP CODE

**118.600**

LUMEN

**106.800**

REAL-LUMEN

### Descrizione

Due obiettivi principali sono stati al centro dello sviluppo della serie ALDEBARAN® HERO®. Da un lato, la massima flessibilità nella configurazione dell'immagine luminosa desiderata, dall'altro, la massima efficienza possibile in termini di resa luminosa in lumen/watt. Il risultato è un capolavoro della tecnologia luminosa, che porta a giusto titolo il nome 'HERO'. Il cuore del sistema ALDEBARAN® HERO® è costituito dal nuovo e altamente efficiente modulo LED SETO XPECT®2 con ottica a lente singola integrata. Grazie alla selezione di lenti di diverse forme e colori di luce LED, il sistema può essere adattato in modo flessibile a ogni richiesta del cliente e di luce. Che si tratti di grandi distanze o ampie superfici, il sistema ALDEBARAN® HERO® è sempre la scelta giusta. I colori di luce miscelabili opzionali garantiscono una luce di lavoro ottimale. I moduli luminosi possono essere ordinati con attacchi per pali individuali, in modo che quasi ogni sistema esistente possa essere sostituito da un ALDEBARAN® HERO®.

A proposito:

È possibile ottenere la nostra serie ALDEBARAN® HERO® anche in una versione dimmerabile. Su richiesta in diverse temperature di colore e/o angoli di emissione, che offrono molteplici possibilità di combinazione e la luce giusta per ogni scopo!

### Vantaggi del prodotto

- Miscela di colori variabile della luce LED
- Sistema a lente singola SETO XPECT®2 LED rivoluzionario
- Vari angoli di emissione combinabili per una distribuzione ottimizzata della luce
- Collegamento elettrico: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> incluso connettore Amphenol 4 poli (angolato)

### Specifiche tecniche

#### Dati generali

| Attributo           | Valore                | Unità |
|---------------------|-----------------------|-------|
| Marca               | ALDEBARAN®            |       |
| Serie               | HERO                  |       |
| Modello             | -9                    |       |
| Temperatura (min)   | -40                   | °C    |
| Temperatura (max)   | +50                   | °C    |
| Dimensioni          | 735 x 290 (350) x 125 | mm    |
| Peso                | 15,30                 | kg    |
| Grado di protezione | IP65                  |       |
| Adattamento         | Fireco 20 mm          |       |

## Dati elettrici

| Attributo             | Valore                   | Unità |
|-----------------------|--------------------------|-------|
| Tensione di ingresso  | 100-240                  | V     |
| Frequenza di rete     | 50/60                    | Hz    |
| Tipo di corrente      | AC                       |       |
| Consumo energetico    | 660                      | W     |
| Classe di protezione  | I                        |       |
| Collegamento del cavo | Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE |       |

## Dati tecnici luminosi

| Attributo                        | Valore                    | Unità |
|----------------------------------|---------------------------|-------|
| Fonte luminosa                   | 9x SETO XPECT® modulo LED |       |
| Angolo di emissione              | 6x60/3x40                 | °     |
| Flusso luminoso                  | 118600                    | lm    |
| Flusso luminoso (reale)          | 106800                    | lm    |
| Temperatura di colore            | 4000 / 5700               | K     |
| CRI                              | >70                       |       |
| Durata                           | 50000                     | h     |
| Gruppo di rischio (IEC 62471)    | 1                         |       |
| Distanza da RG 0 (Gruppo Libero) | 1,0                       | m     |

## Altre immagini del prodotto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Italia

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

