

**ALDEBARAN® HERO®-9****Aldebaran HERO**Número do artigo: **1410001361****15,30**

KG

IP65

IP CODE

118.600

LUMEN

106.800

REAL-LUMEN

Descrição

Dois objetivos principais estiveram no foco do desenvolvimento da série ALDEBARAN® HERO®. Por um lado, uma flexibilidade máxima na configuração da imagem de luz desejada, por outro, a máxima eficiência possível em relação à saída de luz em lúmens/watt. O resultado é uma obra-prima em tecnologia de iluminação, que merece o nome 'HERO'. O núcleo do sistema ALDEBARAN® HERO® consiste no novo e altamente eficiente módulo LED SETO XPECT®2 com óptica de lente única integrada. Graças à seleção de lentes de diferentes formatos e cores de luz LED, o sistema pode ser adaptado de forma flexível a qualquer desejo de cliente e de luz. Não importa se para grandes distâncias ou áreas amplas, o sistema ALDEBARAN® HERO® é sempre a escolha certa. As cores de luz misturáveis opcionalmente garantem uma iluminação de trabalho ideal. Os módulos de luz podem ser encomendados com suportes de mastro individuais, de modo que quase qualquer sistema antigo possa ser substituído por um ALDEBARAN® HERO®.

A propósito:

Você também pode obter nossa série ALDEBARAN® HERO® em uma versão dimmer. Sob demanda, em diferentes temperaturas de cor e/ou ângulos de feixe, oferecendo diversas possibilidades de combinação e a luz certa para cada finalidade!

Vantagens do produto

- Mistura de cores variável da luz LED
- Revolucionário sistema de lente única LED SETO XPECT®2
- Ângulos de feixe diferentes para distribuição de luz otimizada combináveis
- Conexão elétrica: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² incluindo conector Amphenol 4-polos (angulado)

Especificações técnicas**Dados Gerais**

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	HERO	
Modelo	-9	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	735 x 290 (350) x 125	mm
Peso	15,30	kg
Grau de proteção	IP65	
Adaptação	Fireco 20 mm	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	660	W
Classe de proteção	I	
Atribuição de cabos	Pino 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	9x SETO XPECT® módulo LED	
Ângulo de emissão	6x60/3x40	°
Fluxo de luz	118600	lm
Fluxo de luz (real)	106800	lm
Temperatura de cor	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h
Grupo de risco (IEC 62471)	1	
Distância para RG 0 (Grupo Livre)	1,0	m

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

