



ALDEBARAN® HERO®-9

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: **1410001361**

15,30

KG

IP65

IP CODE

118.600

LUMEN

106.800

REAL-LUMEN

Beskrivning

Två huvudmål stod i fokus vid utvecklingen av ALDEBARAN® HERO®-serien. Dels en så hög flexibilitet som möjligt vid konfigurationen av önskat ljusbild, dels den maximala möjliga effektiviteten när det gäller ljusutbyte i lumen/watt. Resultatet är ett ljus teknologiskt mästerverk som med rätta bär namnet 'HERO'. Kärnan i ALDEBARAN® HERO®-systemet består av den nya och hög effektiva SETO XPECT®2 LED-modulen med integrerad enkelobjektivoptik. Tack vare urvalet av olika formade linser och LED-ljuskällor kan systemet flexibelt anpassas till varje kund- och ljusönskemål. Oavsett om det handlar om stora avstånd eller vidsträckta ytor är ALDEBARAN® HERO®-systemet alltid det rätta valet. De valfria blandbara ljusfärgerna ger optimalt arbetsljus. Ljusmodulerna kan beställas med individuella mastfästen, så att nästan varje gammalt system kan ersättas av en ALDEBARAN® HERO®.

För övrigt:

Du kan också få vår ALDEBARAN® HERO®-serie i en dimbar version. På begäran i olika färgtemperaturer och/eller strålvinklar, som erbjuder många kombinationsmöjligheter och ger rätt ljus för varje användningsområde! Fråga oss!

Produktfördelar

- Variabel färgblandning av LED-ljuset
- Revolutionerande SETO XPECT®2 LED-enlinsystem
- Olika strålvinklar för optimerad ljusfördelning kan kombineras
- Elektrisk anslutning: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. Amphenol kontakt 4-pol. (vinklad)

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Modell	-9	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	735 x 290 (350) x 125	mm
Vikt	15,30	kg
Skyddsklass	IP65	
Adaption	Fireco 20 mm	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	660	W
Skyddsklass	I	
Kabelbelegung	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	9x SETO XPECT® LED Modul	
Spridningsvinkel	6x60/3x40	°
Ljusflöde	118600	lm
Ljusflöde (verkligt)	106800	lm
Färgtemperatur	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Livslängd	50000	h
Riskgrupp (IEC 62471)	1	
Avstånd till RG 0 (Fri grupp)	1,0	m

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

