

**ALDEBARAN® HERO®-9****Aldebaran HERO**Ürün No.: **1410001361****15,30**

KG

IP65

IP CODE

118.600

LUMEN

106.800

REAL-LUMEN

Açıklama

ALDEBARAN® HERO® serisinin geliştirilmesinde iki ana hedef öne çıktı. Birincisi, istenen ışık görüntüsünün konfigürasyonunda mümkün olan en yüksek esneklik, ikincisi ise lümen/watt cinsinden ışık verimliliği açısından maksimum verimlilik. Sonuç, 'HERO' adını hak eden bir ışık teknolojisi şaheseridir. ALDEBARAN® HERO® sisteminin temel parçası, entegre tek lens optiği ile yeni ve yüksek verimli SETO XPECT®2 LED modülüdür. Farklı şekillerdeki lensler ve LED ışık renkleri seçeneği sayesinde sistem, her müşteri ve ışık isteğine esnek bir şekilde uyarlanabilir. Büyük mesafeler veya geniş alanlar olsun, ALDEBARAN® HERO® sistemi her zaman doğru seçimdir. Opsiyonel olarak karıştırılabilen ışık renkleri, optimal çalışma ışığını sağlar. Işık modülleri, neredeyse her eski sistemi bir ALDEBARAN® HERO® ile değiştirebilecek şekilde bireysel direk bağlantıları ile sipariş edilebilir.

Bu arada:

Dimmable versiyonunu da ALDEBARAN® HERO® serisinde alabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak farklı renk sıcaklıklarında ve/veya ışık açılarında, çeşitli kombinasyon seçenekleri sunarak her uygulama için doğru ışığı sağlar! Bizimle iletişime geçin!

Ürün Avantajları

- LED ışığının değişken renk karışımı
- Devrim niteliğindeki SETO XPECT®2 LED tek lens sistemi
- Optimum ışık dağılımı için farklı açılarla birleştirilebilir
- Elektrik bağlantısı: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² dahil Amphenol konnektör 4-pole. (açılı)

Teknik Özellikler**Genel Veriler**

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	HERO	
Model	-9	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+50	°C
Boyutlar	735 x 290 (350) x 125	mm
Ağırlık	15,30	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Adaptasyon	Fireco 20 mm	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	660	W
Koruma sınıfı	I	
Kablo bağlantısı	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	9x SETO XPECT® LED Modülü	
Işın Açısı	6x60/3x40	°
Işık akımı	118600	lm
Işık akımı (gerçek)	106800	lm
Renk sıcaklığı	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Ömür	50000	h
Risk grubu (IEC 62471)	1	
RG 0'a (Serbest Grup) mesafe	1,0	m

Diğer Ürün Resimleri



Mischbare Lichtfarben (tief- und warmweiß) Kühlkörper aus Aluminium Drehbares Schwenk-System Ideal für Mastsysteme

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

