



ALDEBARAN® HERO®-12

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: **1410001362**

20,40

KG

IP65

IP CODE

156.500

LUMEN

142.200

REAL-LUMEN

Beskrivelse

To hovedmål var i fokus under udviklingen af ALDEBARAN® HERO® serien. For det første en så høj fleksibilitet som muligt ved konfigurationen af det ønskede lysbillede, for det andet den maksimale mulige effektivitet med hensyn til lysudbyttet i lumen/watt. Resultatet er et lys-teknologisk mesterværk, som med rette bærer navnet 'HERO'. Hovedkomponenten i ALDEBARAN® HERO® systemet består af det nye og høj-effektive SETO XPECT®2 LED-modul med integreret enkeltssystemoptik. Takket være udvalget af forskellige formede linser og LED-lysfarver kan systemet fleksibelt tilpasses enhver kundes og lysønske. Uanset om det er store afstande eller brede flader, er ALDEBARAN® HERO® systemet altid det rigtige valg. De valgfrit blandbare lysfarver sikrer optimalt arbejdslysfarve. Lysmodulerne kan bestilles med individuelle mastoptagelser, så næsten hvert gammelt system kan erstattes af en ALDEBARAN® HERO®.

For øvrigt:

Du kan også få vores ALDEBARAN® HERO® serie i en dæmpbar version. På anmodning i forskellige farvetemperaturer og/eller strålevinkler, der tilbyder mange kombinationsmuligheder og det rigtige lys til enhver anvendelse! Spørg os!

Produktfordele

- Variabel farbmix af LED-lyset
- Revolutionerende SETO XPECT®2 LED enkeltlinse system
- Forskellige strålevinkler til optimeret lysfordeling kan kombineres
- Elektrisk tilslutning: 1 m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. Amphenol-stik

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Model	-12	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	1060 x 290 (370) x 125	mm
Vægt	20,40	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Adaption	Fireco 20 mm	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	880	W
Beskyttelsesklasse	I	
Kabelbelegung	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	12x SETO XPECT®2 LED Modul	
Afsætningsvinkel	12x 60	°
Lysstrøm	156500	lm
Lysstrøm (reel)	142200	lm
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>70	
Levetid	50000	h
Risiko gruppe (IEC 62471)	1	
Afstand til RG 0 (Fri Gruppe)	0,8	m

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

