



ALDEBARAN® HERO®-12

Aldebaran HERO

Número de artículo: **1410001362**

20,40

KG

IP65

IP CODE

156.500

LUMEN

142.200

REAL-LUMEN

Descripción

Dos objetivos principales fueron el foco en el desarrollo de la serie ALDEBARAN® HERO®. Por un lado, una flexibilidad máxima en la configuración de la imagen de luz deseada, y por otro, la máxima eficiencia posible en relación con la salida de luz en lúmenes/vatio. El resultado es una obra maestra de la tecnología de la luz, que con razón lleva el nombre de 'HERO'. La pieza central del sistema ALDEBARAN® HERO® consiste en el nuevo y altamente eficiente módulo LED SETO XPECT®2 con óptica de lente única integrada. Gracias a la selección de lentes de diferentes formas y colores de luz LED, el sistema se puede adaptar de manera flexible a cada deseo de cliente y de luz. Ya sea para grandes distancias o áreas amplias, el sistema ALDEBARAN® HERO® siempre es la elección correcta. Los colores de luz opcionalmente mezclables garantizan una luz de trabajo óptima. Los módulos de luz se pueden pedir con soportes de mástil individuales, de modo que casi cualquier sistema antiguo puede ser reemplazado por un ALDEBARAN® HERO®.

Por cierto:

También puede obtener nuestra serie ALDEBARAN® HERO® en una versión regulable. A pedido en diferentes temperaturas de color y/o ángulos de haz, las diversas posibilidades de combinación ofrecen la luz adecuada para cada propósito de aplicación. ¡Pregúntenos!

Ventajas del producto

- Mezcla de color variable de la luz LED
- Sistema de lente individual LED SETO XPECT®2 revolucionario
- Ángulos de haz diferentes combinables para una distribución de luz optimizada
- Conexión eléctrica: 1 m H07RN-F 3G1,5 mm² incluido conector Amphenol

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Modelo	-12	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	1060 x 290 (370) x 125	mm
Peso	20,40	kg
Grado de protección	IP65	
Adaptación	Fireco 20 mm	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	880	W
Clase de protección	I	
Conexión del cable	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	12x SETO XPECT®2 LED Modul	
Ángulo de irradiación	12x 60	°
Flujo luminoso	156500	lm
Flujo luminoso (real)	142200	lm
Temperatura de color	4000	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h
Grupo de riesgo (IEC 62471)	1	
Distancia a RG 0 (Grupo Libre)	0,8	m

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

