



ALDEBARAN® HERO®-12

Aldebaran HERO

Réf. article: **1410001362**

20,40

KG

IP65

IP CODE

156.500

LUMEN

142.200

REAL-LUMEN

Description

Deux objectifs principaux ont été au cœur du développement de la série ALDEBARAN® HERO®. D'une part, une flexibilité maximale dans la configuration de l'image lumineuse souhaitée, d'autre part, l'efficacité maximale en termes de rendement lumineux en lumens/watt. Le résultat est un chef-d'œuvre technologique lumineux, qui mérite à juste titre le nom de 'HERO'. Le cœur du système ALDEBARAN® HERO® est constitué du nouveau module LED SETO XPECT®2 hautement efficace avec optique à lentille unique intégrée. Grâce à la sélection de lentilles de différentes formes et de couleurs de lumière LED, le système peut être adapté de manière flexible à chaque souhait de client et de lumière. Que ce soit pour de grandes distances ou de vastes surfaces, le système ALDEBARAN® HERO® est toujours le bon choix. Les couleurs de lumière mélangées en option assurent une lumière de travail optimale. Les modules lumineux peuvent être commandés avec des supports de mât individuels, de sorte que presque tous les anciens systèmes peuvent être remplacés par un ALDEBARAN® HERO®.

Au fait :

Vous pouvez également obtenir notre série ALDEBARAN® HERO® dans une version dimmable. Sur demande, dans différentes températures de couleur et/ou angles de diffusion, offrant de nombreuses possibilités de combinaison et la bonne lumière pour chaque application ! Demandez-nous !

Avantages du produit

- Mélange de couleurs variable de la lumière LED
- Système révolutionnaire de lentille unique LED SETO XPECT®2
- Différents angles de diffusion combinables pour une répartition lumineuse optimisée
- Connexion électrique : 1 m H07RN-F 3G1,5 mm² incluant connecteur Amphenol

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	HERO	
Modèle	-12	
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+50	°C
Dimensions	1060 x 290 (370) x 125	mm
Poids	20,40	kg
Classe de protection	IP65	
Adaptation	Fireco 20 mm	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	12x SETO XPECT®2 LED Modul	
Angle de rayonnement	12x 60	°
Flux lumineux	156500	lm
Flux lumineux (réel)	142200	lm
Température de couleur	4000	K
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h
Groupe de risque (IEC 62471)	1	
Distance à RG 0 (Groupe libre)	0,8	m

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	880	W
Classe de protection	I	
Câblage	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.