



ALDEBARAN® HERO®-12

Aldebaran HERO

Numero articolo: **1410001362****20,40**

KG

IP65

IP CODE

156.500

LUMEN

142.200

REAL-LUMEN

Descrizione

Due obiettivi principali sono stati al centro dello sviluppo della serie ALDEBARAN® HERO®. Da un lato, la massima flessibilità nella configurazione dell'immagine luminosa desiderata, dall'altro, la massima efficienza possibile in termini di resa luminosa in lumen/watt. Il risultato è un capolavoro della tecnologia luminosa, che porta a giusto titolo il nome 'HERO'. Il cuore del sistema ALDEBARAN® HERO® è costituito dal nuovo e altamente efficiente modulo LED SETO XPECT®2 con ottica a lente singola integrata. Grazie alla selezione di lenti di diverse forme e colori di luce LED, il sistema può essere adattato in modo flessibile a ogni richiesta del cliente e di luce. Che si tratti di grandi distanze o ampie superfici, il sistema ALDEBARAN® HERO® è sempre la scelta giusta. I colori di luce miscelabili opzionali garantiscono una luce di lavoro ottimale. I moduli luminosi possono essere ordinati con attacchi per pali individuali, in modo che quasi ogni sistema esistente possa essere sostituito da un ALDEBARAN® HERO®.

A proposito:

È possibile ottenere la nostra serie ALDEBARAN® HERO® anche in una versione dimmerabile. Su richiesta in diverse temperature di colore e/o angoli di emissione, che offrono molteplici possibilità di combinazione e la luce giusta per ogni scopo!

Vantaggi del prodotto

- Miscela di colori variabile della luce LED
- Sistema a lente singola SETO XPECT®2 LED rivoluzionario
- Vari angoli di emissione combinabili per una distribuzione ottimizzata della luce
- Collegamento elettrico: 1 m H07RN-F 3G1,5 mm² incluso connettore Amphenol

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Modello	-12	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+50	°C
Dimensioni	1060 x 290 (370) x 125	mm
Peso	20,40	kg
Grado di protezione	IP65	
Adattamento	Fireco 20 mm	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	880	W
Classe di protezione	I	
Collegamento del cavo	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	12x SETO XPECT®2 LED Modul	
Angolo di emissione	12x 60	°
Flusso luminoso	156500	lm
Flusso luminoso (reale)	142200	lm
Temperatura di colore	4000	K
CRI	>70	
Durata	50000	h
Gruppo di rischio (IEC 62471)	1	
Distanza da RG 0 (Gruppo Libero)	0,8	m

Altre immagini del prodotto



Mischbare Lichtfarben
(tief- und warmweiß)

Kühlkörper aus Aluminium

Drehbares Schwenk-System

Ideal für Mastsysteme

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

