



## ALDEBARAN® SPORT HERO®-3

### Aldebaran HERO

Číslo produktu: **1410001383**

**6,35**

KG

**IP65**

IP CODE

**33.000**

REAL-LUMEN

## Popis

Trojité body při snížených nákladech a zvýšené efektivitě: Více světla, nižší spotřeba energie a lepší viditelnost!

Náš ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 je speciálně navržen pro použití na sportovištích a je ideální jako úsporná náhrada za konvenční halogenové a sodíkové výbojky. Díky své nízké spotřebě energie a vysokému indexu podání barev je předurčen pro homogenní a efektivní osvětlení hrací plochy.

Inovativní optika SETO XPECT®2 s Multi-Beam-Channel systémem přivádí světlo pomocí řady jednotlivých čoček cíleně a při minimalizaci oslňujícího a energeticky náročného rozptýleného světla do hry. Odolná a robustní konstrukce a dlouhá životnost LED světelných zdrojů zajišťují, že náklady na údržbu odpovídajících reflektorových systémů mohou být výrazně sníženy.

## Výhody produktu

- Až 60% úspora energie oproti HQL řešením
- Opatření a údržbě odolné světelné zdroje se systémem SETO XPECT®2 LED čoček efektivně zabraňují světelnému znečištění a rozptýlenému světlu.
- Efektivní technologie Multi Beam
- Volně otočné s možností jemného nastavení.

## Technické údaje

### Obecné údaje

| Vlastnost      | Hodnota         | Jednotka |
|----------------|-----------------|----------|
| Značka         | ALDEBARAN®      |          |
| Série          | HERO            |          |
| Model          | SPORT-3         |          |
| Teplota (min)  | -40             | °C       |
| Teplota (max)  | +50             | °C       |
| Rozměry        | 340 x 320 x 125 | mm       |
| Hmotnost       | 6,35            | kg       |
| Ochranná třída | IP65            |          |
| Adaptace       | Rukojeť         |          |

## Světelně technické údaje

| Vlastnost                         | Hodnota                   | Jednotka |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| Světelný zdroj                    | 3x SETO XPECT®2 LED Modul |          |
| úhel vyzařování                   | 25, 40, 60                | °        |
| Světelný tok (skutečný)           | 33000                     | lm       |
| Teplota barev                     | 5700                      | K        |
| CRI                               | >80                       |          |
| Životnost                         | 50000                     | h        |
| Riziková skupina (IEC 62471)      | 2                         |          |
| Vzdálenost k RG 1 (skupina 1)     | 0,9                       | m        |
| Vzdálenost k RG 0 (Volná skupina) | 1,2                       | m        |

## Elektrické údaje

| Vlastnost          | Hodnota        | Jednotka |
|--------------------|----------------|----------|
| Vstupní napětí     | 100-240        | V        |
| Frekvence sítě     | 50/60          | Hz       |
| Typ proudu         | AC             |          |
| Příkon             | 180            | W        |
| Ochranná třída     | I              |          |
| Kabelové připojení | BN=L, BU=N, PE |          |

## Další obrázky produktů



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Německo

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

