



ALDEBARAN® SPORT HERO®-3

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: **1410001383**

6,35

KG

IP65

IP CODE

33.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Tre punkter med reducerede omkostninger og øget effektivitet: Mere lys, mindre energiforbrug og bedre syn!

Vores ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 er specielt designet til brug på sportsanlæg og er ideel som energibesparende erstatning for konventionelle halogen- og natriumdamplamper. Takket være sit lave strømforbrug og en høj farvegengivelsesindeks er den præsenteret til ensartet og effektiv belysning af spillefelter.

Den innovative SETO XPECT®2 optik med Multi-Beam-Channel-systemet bringer lyset målrettet ind i spillet ved hjælp af en række enkeltlinser og undgår blændende og energikrævende spredt lys. Den vejrbestandige og robuste konstruktion samt de holdbare LED-lyskilder sikrer, at vedligeholdelsesomkostningerne for de tilsvarende flomlysinstallationer kan reduceres betydeligt.

Produktfordele

- Op til 60% energibesparelse i forhold til HQL-løsninger
- Slid- og vedligeholdelsesfrie lyskilder med SETO XPECT®2 LED-linsesystem undgår effektivt lysforurening og spredt lys
- Effektiv Multi Beam teknologi
- Frit svingbart med mulighed for finjustering

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Model	SPORT-3	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	340 x 320 x 125	mm
Vægt	6,35	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Adaption	Bøjle	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	180	W
Beskyttelsesklasse	I	
Kabelbelegung	BN=L, BU=N, PE	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Afsætningsvinkel	25, 40, 60	°
Lysstrøm (reel)	33000	lm
Farvetemperatur	5700	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h
Risiko gruppe (IEC 62471)	2	
Afstand til RG 1 (Gruppe 1)	0,9	m
Afstand til RG 0 (Fri Gruppe)	1,2	m

Flere produktbilleder



Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

