



## ALDEBARAN® SPORT HERO®-3

### Aldebaran HERO

Número de artículo: 1410001383

6,35

KG

IP65

IP CODE

33.000

REAL-LUMEN

### Descripción

Triple puntuación con costos reducidos y mayor eficiencia: ¡Más luz, menos consumo de energía y mejor visibilidad!

Nuestro ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 está especialmente diseñado para el uso en instalaciones deportivas y es óptimo como un reemplazo ahorrador de energía para lámparas halógenas y de vapor de sodio convencionales. Gracias a su bajo consumo de energía y un alto índice de reproducción cromática, está destinado a la iluminación homogénea y eficiente del campo de juego.

La innovadora óptica SETO XPECT®2 con sistema de canal de múltiples haces lleva la luz con la ayuda de una variedad de lentes individuales de manera precisa y evitando la luz deslumbrante y el deslumbramiento que consume energía. La construcción resistente a la intemperie y robusta, así como las fuentes de luz LED duraderas, aseguran que los costos de mantenimiento de las instalaciones de iluminación de campo se puedan reducir significativamente.

### Ventajas del producto

- Hasta un 60% de ahorro energético en comparación con soluciones HQI
- Fuentes de luz sin desgaste y sin mantenimiento con el sistema de lentes LED SETO XPECT®2 evitan eficazmente la contaminación lumínica y la luz dispersa
- Tecnología de múltiples haces efectiva
- Totalmente giratorio con posibilidad de ajuste fino

### Especificaciones técnicas

#### Datos generales

| Atributo            | Valor           | Unidad |
|---------------------|-----------------|--------|
| Marca               | ALDEBARAN®      |        |
| Serie               | HERO            |        |
| Modelo              | DEPORTIVO-3     |        |
| Temperatura (mín)   | -40             | °C     |
| Temperatura (máx)   | +50             | °C     |
| Dimensiones         | 340 x 320 x 125 | mm     |
| Peso                | 6,35            | kg     |
| Grado de protección | IP65            |        |

## Especificaciones técnicas (Continúa)

### Datos generales

| Atributo   | Valor   | Unidad |
|------------|---------|--------|
| Adaptación | Soporte |        |

### Datos eléctricos

| Atributo            | Valor          | Unidad |
|---------------------|----------------|--------|
| Tensión de entrada  | 100-240        | V      |
| Frecuencia de red   | 50/60          | Hz     |
| Tipo de corriente   | AC             |        |
| Consumo de energía  | 180            | W      |
| Clase de protección | I              |        |
| Conexión del cable  | BN=L, BU=N, PE |        |

### Datos técnicos de iluminación

| Atributo                       | Valor                     | Unidad |
|--------------------------------|---------------------------|--------|
| Fuente de luz                  | 3x SETO XPECT®2 LED Modul |        |
| Ángulo de irradiación          | 25, 40, 60                | °      |
| Flujo luminoso (real)          | 33000                     | lm     |
| Temperatura de color           | 5700                      | K      |
| CRI                            | >80                       |        |
| Vida útil                      | 50000                     | h      |
| Grupo de riesgo (IEC 62471)    | 2                         |        |
| Distancia a RG 1 (Grupo 1)     | 0,9                       | m      |
| Distancia a RG 0 (Grupo Libre) | 1,2                       | m      |

## Más imágenes del producto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
España

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

