



ALDEBARAN® SPORT HERO®-3

Aldebaran HERO

Réf. article: **1410001383**

6,35

KG

IP65

IP CODE

33.000

REAL-LUMEN

Description

Triple avantage avec des coûts réduits et une efficacité accrue : plus de lumière, moins de consommation d'énergie et meilleure visibilité !

Notre ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 est spécialement conçu pour une utilisation dans les installations sportives et constitue un remplacement économe en énergie pour les lampes halogènes et à vapeur de sodium conventionnelles. Grâce à sa faible consommation d'énergie et à un indice de rendu des couleurs élevé, il est prédestiné à un éclairage homogène et efficace des terrains de jeu.

L'optique innovante SETO XPECT®2 avec système Multi-Beam-Channel amène la lumière de manière ciblée à l'aide d'un grand nombre de lentilles individuelles tout en évitant l'éblouissement et la lumière diffuse énergivore. La construction robuste et résistante aux intempéries ainsi que les sources lumineuses LED durables permettent de réduire considérablement les coûts d'entretien des installations d'éclairage public.

Avantages du produit

- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie par rapport aux solutions HQL
- Des sources lumineuses sans usure et sans entretien avec le système de lentilles SETO XPECT®2 LED évitent efficacement la pollution lumineuse et la lumière diffuse
- Technologie Multi Beam efficace
- Orientable librement avec possibilité de réglage fin

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	HERO	
Modèle	SPORT-3	
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+50	°C
Dimensions	340 x 320 x 125	mm
Poids	6,35	kg

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Classe de protection	IP65	
Adaptation	Bügel	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	3x SETO XPECT®2 LED Module	
Angle de rayonnement	25, 40, 60	°
Flux lumineux (réel)	33000	lm
Température de couleur	5700	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h
Groupe de risque (IEC 62471)	2	
Distance à RG 1 (Groupe 1)	0,9	m
Distance à RG 0 (Groupe libre)	1,2	m

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	180	W
Classe de protection	I	
Câblage	BN=L, BU=N, PE	

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

