



ALDEBARAN® SPORT HERO®-3

Aldebaran HERO

Numero articolo: **1410001383****6,35**

KG

IP65

IP CODE

33.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Triplo punteggio con costi ridotti e maggiore efficienza: più luce, minore consumo energetico e migliore visibilità!

Il nostro ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 è stato progettato specificamente per l'uso in impianti sportivi ed è ideale come sostituto a risparmio energetico per lampade alogene e a vapore di sodio convenzionali. Grazie al suo basso consumo energetico e a un elevato indice di resa cromatica, è predestinato per l'illuminazione omogenea ed efficiente dei campi da gioco.

L'innovativa ottica SETO XPECT®2 con sistema Multi-Beam-Channel porta la luce grazie a una varietà di lenti singole in modo mirato, evitando luce abbagliante e dispersione energetica. La costruzione resistente alle intemperie e robusta, insieme alle sorgenti luminose LED durevoli, garantiscono che i costi di manutenzione delle relative installazioni di illuminazione siano significativamente ridotti.

Vantaggi del prodotto

- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto alle soluzioni HQI
- Sorgenti luminose senza usura e senza manutenzione con sistema di lenti LED SETO XPECT®2 evitano efficacemente l'inquinamento luminoso e la luce dispersa
- Tecnologia Multi Beam efficace
- Libero da inclinare con possibilità di regolazione fine

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Modello	SPORT-3	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+50	°C
Dimensioni	340 x 320 x 125	mm
Peso	6,35	kg
Grado di protezione	IP65	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Adattamento	Gancio	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	180	W
Classe di protezione	I	
Collegamento del cavo	BN=L, BU=N, PE	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Angolo di emissione	25, 40, 60	°
Flusso luminoso (reale)	33000	lm
Temperatura di colore	5700	K
CRI	>80	
Durata	50000	h
Gruppo di rischio (IEC 62471)	2	
Distanza da RG 1 (Gruppo 1)	0,9	m
Distanza da RG 0 (Gruppo Libero)	1,2	m

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

