



ALDEBARAN® SPORT HERO®-3

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: 1410001383

6,35

KG

IP65

IP CODE

33.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

Drievoudig scoren met verlaagde kosten en verhoogde efficiëntie: Meer licht, minder energieverbruik en betere zichtbaarheid!

Onze ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 is speciaal ontworpen voor gebruik in sportlocaties en is optimaal als energiezuinige vervanging voor conventionele halogeen- en natriumdampampen. Dankzij het lage energieverbruik en een hoge kleurweergave-index is hij bij uitstek geschikt voor de homogene en efficiënte verlichting van speelvelden.

De innovatieve SETO XPECT®2 optiek met Multi-Beam-Channel-systeem brengt het licht met behulp van een groot aantal individuele lenzen gericht en met het vermijden van verblindend en energieverspillend strooilight in het spel. De weersbestendige en robuuste constructie evenals de duurzame LED lichtbronnen zorgen ervoor dat de onderhoudskosten van de betreffende floodlightinstallaties aanzienlijk kunnen worden verlaagd.

Productvoordelen

- Tot 60% energiebesparing ten opzichte van HQL-oplossingen
- Slijtage- en onderhoudsvrije lichtbronnen met SETO XPECT®2 LED-lenssysteem vermijden effectief lichtvervuiling en strooilight
- Effectieve Multi Beam technologie
- Vrij draaibaar met mogelijkheid tot fijne afstelling

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Model	SPORT-3	
Temperatuur (min)	-40	°C
Temperatuur (max)	+50	°C
Afmetingen	340 x 320 x 125	mm
Gewicht	6,35	kg
Beschermingsklasse	IP65	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Aanpassing	Beugel	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Afstralingshoek.	25, 40, 60	°
Lichtstroom (werkelijk)	33000	lm
Kleurtemperatuur	5700	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h
Risicogroep (IEC 62471)	2	
Afstand tot RG 1 (Groep 1)	0,9	m
Afstand tot RG 0 (Vrije Groep)	1,2	m

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	180	W
Beschermingsklasse	I	
Kabelbelegung	BN=L, BU=N, PE	

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

