



ALDEBARAN® SPORT HERO®-3

Aldebaran HERO

Nr artykułu: **1410001383**

6,35

KG

IP65

IP CODE

33.000

REAL-LUMEN

Opis

Trzykrotne punkty przy obniżonych kosztach i zwiększonej efektywności: Więcej światła, mniejsze zużycie energii i lepsza widoczność!

Nasz ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 jest specjalnie zaprojektowany do użytku na obiektach sportowych i idealnie nadaje się jako energooszczędny zamiennik konwencjonalnych lamp halogenowych i sodowych. Dzięki niskiemu poborowi mocy i wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw, jest predestynowany do jednorodnego i efektywnego oświetlenia boiska.

Innowacyjna optyka SETO XPECT®2 z systemem Multi-Beam-Channel precyzyjnie kieruje światło za pomocą wielu soczewek pojedynczych, unikając oślepiającego i energochłonnego światła rozproszonego. Odporna na warunki atmosferyczne i solidna konstrukcja oraz trwałe źródła światła LED zapewniają, że koszty konserwacji odpowiednich systemów oświetlenia są znacznie zredukowane.

Zalety produktu

- Do 60% oszczędności energii w porównaniu do rozwiązań HQI
- Bezawaryjne i bezobsługowe źródła światła z systemem soczewek LED SETO XPECT®2 skutecznie zapobiegają zanieczyszczeniu światłem i światłu rozproszonemu.
- Efektywna technologia Multi Beam
- Swobodnie obrotowy z możliwością precyzyjnego ustawienia.

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	HERO	
Model	SPORT-3	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (maks)	+50	°C
Wymiary	340 x 320 x 125	mm
Waga	6,35	kg
Klasa ochrony	IP65	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Adaptacja	Bügel	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
kąt świecenia	25, 40, 60	°
Strumień świetlny (rzeczywisty)	33000	lm
Temperatura barwowa	5700	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h
Grupa ryzyka (IEC 62471)	2	
Odległość do RG 1 (Grupa 1)	0,9	m
Odległość do RG 0 (Grupa wolna)	1,2	m

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	180	W
Klasa ochrony	I	
Przyporządkowanie kabli	BN=L, BU=N, PE	

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

