



ALDEBARAN® SPORT HERO®-3

Aldebaran HERO

Número do artigo: **1410001383****6,35**

KG

IP65

IP CODE

33.000

REAL-LUMEN

Descrição

Três vezes mais pontos com custos reduzidos e eficiência aumentada: Mais luz, menos consumo de energia e melhor visibilidade!

Nosso ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 é especialmente projetado para uso em instalações esportivas e é ideal como substituto econômico para lâmpadas halógenas e de vapor de sódio convencionais. Graças ao seu baixo consumo de energia e a um alto índice de reprodução de cores, ele é predestinado para a iluminação homogênea e eficiente de campos de jogo.

A inovadora óptica SETO XPECT®2 com sistema Multi-Beam-Channel direciona a luz com a ajuda de uma variedade de lentes individuais, evitando luz dispersa ofuscante e que consome energia. A construção resistente às intempéries e robusta, bem como as lâmpadas LED duráveis, garantem que os custos de manutenção de sistemas de iluminação de campo possam ser significativamente reduzidos.

Vantagens do produto

- Até 60% de economia de energia em comparação com soluções HQL
- Lâmpadas sem desgaste e sem manutenção com sistema de lentes LED SETO XPECT®2 evitam efetivamente a poluição luminosa e a luz dispersa
- Tecnologia Multi Beam eficaz
- Movimento livre com possibilidade de ajuste fino

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	HERO	
Modelo	ESPORTE-3	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	340 x 320 x 125	mm
Peso	6,35	kg
Grau de proteção	IP65	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Adaptação	Suporte	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	180	W
Classe de proteção	I	
Atribuição de cabos	BN=L, BU=N, PE	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Ângulo de emissão	25, 40, 60	°
Fluxo de luz (real)	33000	lm
Temperatura de cor	5700	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h
Grupo de risco (IEC 62471)	2	
Distância para RG 1 (Grupo 1)	0,9	m
Distância para RG 0 (Grupo Livre)	1,2	m

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

