

**ALDEBARAN® SPORT HERO®-3****Aldebaran HERO**Artikel-Nr.: **1410001383****6,35**

KG

**IP65**

IP CODE

**33.000**

REAL-LUMEN

**Beskrivning**

Tredubbla punkterna med reducerade kostnader och ökad effektivitet: Mer ljus, mindre energiförbrukning och bättre sikt!

Vår ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 är speciellt utformad för användning på idrottsanläggningar och är optimalt som energisparande ersättning för konventionella halogen- och natriumdamp-lampor. Tack vare sin låga effektförbrukning och ett högt färgåtergivningsindex är den prädestinerad för homogen och effektiv belysning av spelplaner.

Den innovativa SETO XPECT®2-optiken med Multi-Beam-Channel-systemet riktar ljuset med hjälp av en mängd enskilda linser, vilket undviker bländande och energikrävande spridljus. Den väderbeständiga och robusta konstruktionen samt de långlivade LED-ljuskällorna säkerställer att underhållskostnaderna för motsvarande flödesljusanläggningar kan minskas avsevärt.

**Produktfördelar**

- Upp till 60% energibesparing jämfört med HQL-lösningar
- Slit- och underhållsfria ljuskällor med SETO XPECT®2 LED-linsystem undviker effektivt ljusförorening och spridljus
- Effektiv Multi Beam-teknologi
- Fritt svängbar med möjlighet till finjustering

**Tekniska specifikationer****Allmänna uppgifter**

| Egenskap         | Värde           | Enhet |
|------------------|-----------------|-------|
| Märke            | ALDEBARAN®      |       |
| Serie            | HERO            |       |
| Modell           | SPORT-3         |       |
| Temperatur (min) | -40             | °C    |
| Temperatur (max) | +50             | °C    |
| Mått             | 340 x 320 x 125 | mm    |
| Vikt             | 6,35            | kg    |
| Skyddsklass      | IP65            |       |
| Adaption         | Båge            |       |

## Elektriska data

| Egenskap          | Värde          | Enhet |
|-------------------|----------------|-------|
| Ingångsspänning   | 100-240        | V     |
| Nätfrekvens       | 50/60          | Hz    |
| Strömtyp          | AC             |       |
| Effektförbrukning | 180            | W     |
| Skyddsklass       | I              |       |
| Kabelbelegung     | BN=L, BU=N, PE |       |

## Ljustekniska data

| Egenskap                      | Värde                     | Enhet |
|-------------------------------|---------------------------|-------|
| Ljuskälla                     | 3x SETO XPECT®2 LED Modul |       |
| Spridningsvinkel              | 25, 40, 60                | °     |
| Ljusflöde (verkligt)          | 33000                     | lm    |
| Färgtemperatur                | 5700                      | K     |
| CRI                           | >80                       |       |
| Livslängd                     | 50000                     | h     |
| Riskgrupp (IEC 62471)         | 2                         |       |
| Avstånd till RG 1 (Grupp 1)   | 0,9                       | m     |
| Avstånd till RG 0 (Fri grupp) | 1,2                       | m     |

## Fler produktbilder



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Sverige

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

