



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001414

14,54

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Beschreibung

Flexibles Licht rundum effizient die neue ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 bietet von allem etwas mehr: Mehr Licht, mehr Flexibilität, mehr Sicherheit.

Der durch die ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE eingeleitete Quantensprung im Bereich leistungsfähiger Großflächenleuchten wird nun durch die neuen 2.0 Modelle konsequent fortgesetzt. Das patentierte Verstellsystem ermöglicht es, den Abstrahlwinkel des ultrahellen LED-Lichts effizient auf den Arbeitsbereich zu konzentrieren und so mit minimalem Energieeinsatz unter weitgehender Vermeidung von Streulicht zu arbeiten das Licht kommt genau dort an, wo es benötigt wird.

Dank des neuen, integrierten Verdreheschutzes ist der Hängebetrieb auch ohne spezielles Zubehör möglich. Die Leuchten-Segmente sind paarweise (180°/360°) via Kontrollbox schaltbar. Neueste Hochleistungs-LEDs erzeugen dabei einen gigantischen Lichtstrom, der je nach Lichtpunkthöhe bis zu 3.000 m² Fläche ausleuchtet. Die Lichtintensität ist stufenlos dimmbar. Optional ist auch die drahtlose Kontrolle per App möglich. Erstmals ist das SETO CONNECT-Steckersystem in den Leuchten der ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE verbaut. So ausgerüstet, gelingt der Austausch der Zuleitung in Windeseile. Verschraubbare Schnellverschlüsse ermöglichen einen Austausch auch ohne Fachpersonal. Einer einzelnen Person gelingt der Auf- und Abbau der Leuchte dank integrierter Aufnahme für den verbreiteten DIN-Zapfen in Sekundenschnelle.

Produktvorteile

- Ultrakompakt, ultrahell und leicht zu bedienen
- Dimmbar
- Optimale Lichtwirkung dank mehrstufig verstellbarem Winkel
- Kurze Auf- und Abbau-Zeiten ohne Abkühlphase
- Schutzart: IP54
- Platzsparender Transport dank Integration von Treibern und Netzteilen
- Bis zu 300 Prozent mehr Licht am Boden bei weniger Energieverbrauch als herkömmliche Beleuchtungssysteme
- SETO CONNECT-Steckersystem

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	
Modell	-C LED 600 COMPACT 2.0	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	235 x 537	mm
Gewicht	14,54	kg
Schutzart	IP54	
Dimmbar	Ja	
Stecker	Schuko IP68 blau	
Kabellänge gesamt	8	m
Kabellänge Stecker-Steuerung	5	m
Kabellänge Steuerung-Leuchte	3	m
Austauschbare Zuleitung	Ja	
Lichtfunktionen	Dimmen, 180°/360° Schalten, flex. Abstrahlwinkel	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	4 x LED Modul á 150 W	
Lichtstrom	97500	lm
Lichtstrom (real)	85000	lm
Farbtemperatur	5000	K
CRI	>80	
Lebensdauer	50000	h
Risikogruppe (IEC 62471)	RG1	

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	600	W
Schutzklasse	I	

Zubehör

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Sonstige


Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV , schwarz, pulverbeschichtet, inkl. schwarzem Mittelrohr - 3,80m

Zubehör (Forts.)


Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000329		Teleskop-Dreibeinstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Baustellenstativ - 3,8 m
1410000538		Abspann-Set für Kurbelstativ
1410000656		Highline Transportkoffer für 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Hängeset verstärkt für 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ
GARFLEXPK2		Das Ultra FLEX Service-Paket für ALDEBARAN® FLEX

Weitere Produktbilder



Weitere Produktbilder (Forts.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

