



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0

Aldebaran 360°

Número de artículo: 1410001414

14,54

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Descripción

Luz flexible y eficiente la nueva ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 ofrece un poco más de todo: Más luz, más flexibilidad, más seguridad.

El salto cuántico introducido por la serie ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX en el área de potentes luces de gran superficie se continúa de manera coherente con los nuevos modelos 2.0. El sistema de ajuste patentado permite concentrar el ángulo de emisión de la luz LED ultra brillante de manera eficiente en el área de trabajo y así trabajar con un mínimo consumo de energía, evitando en gran medida la luz dispersa la luz llega exactamente donde se necesita.

Gracias al nuevo sistema de protección contra torsiones integrado, el funcionamiento suspendido también es posible sin accesorios especiales. Los segmentos de las luminarias se pueden encender en pares (180°/360°) a través de una caja de control. Los últimos LEDs de alto rendimiento generan un flujo luminoso gigante que, dependiendo de la altura del punto de luz, ilumina hasta 3.000 m² de superficie. La intensidad de la luz es regulable sin escalas. Opcionalmente, también es posible el control inalámbrico a través de una aplicación. Por primera vez, el sistema de enchufe SETO CONNECT está instalado en las luminarias de la serie ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Equipado de esta manera, el intercambio del cable se realiza en un abrir y cerrar de ojos. Los cierres rápidos atornillables permiten un intercambio incluso sin personal especializado. Una sola persona puede montar y desmontar la luminaria gracias a la toma integrada para el comúnmente utilizado vástago DIN en cuestión de segundos.

Ventajas del producto

- Ultracompacto, ultra brillante y fácil de usar
- Regulable
- Efecto de luz óptimo gracias al ángulo ajustable en múltiples etapas
- Tiempos de montaje y desmontaje cortos sin fase de enfriamiento
- Grado de protección: IP54
- Transporte que ahorra espacio gracias a la integración de controladores y fuentes de alimentación
- Hasta un 300 por ciento más de luz en el suelo con menos consumo de energía que los sistemas de iluminación convencionales
- Sistema de enchufe SETO CONNECT

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Serie	360 GRADOS FLEX	
Modelo	-C LED 600 COMPACT 2.0	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	235 x 537	mm
Peso	14,54	kg
Grado de protección	IP54	
Dimmable	Sí	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud total del cable	8	m
Longitud del cable enchufe-control	5	m
Longitud del cable de control-luz	3	m
Cable reemplazable	Sí	
Funciones de luz	Atenuar, 180°/360° encender, ángulo de emisión flexible	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	600	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	4 x módulo LED de 150 W	
Flujo luminoso	97500	lm
Flujo luminoso (real)	85000	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h
Grupo de riesgo (IEC 62471)	RG1	

Accesorios

Notstrommodule

Número de artículo	Imagen	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGENCIA

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000324		TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro -
1410000329		Trípode telescópico - 4,58 m
1410000345		SETO Estatico de construcción - 3,8 m
1410000538		Juego de tensores para trípode de manivela
1410000656		Highline estuche de transporte para 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela
GARFLEXPK2		El paquete de servicio Ultra FLEX para ALDEBARAN® FLEX

Más imágenes del producto



Más imágenes del producto (Continúa)



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

