



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0

Aldebaran 360°

Réf. article: **1410001414**

14,54

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Description

Lumière flexible tout autour, efficace le nouveau ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 offre un peu plus de tout : Plus de lumière, plus de flexibilité, plus de sécurité.

Le saut quantique initié par la série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX dans le domaine des projecteurs de grande surface puissants est désormais poursuivi de manière cohérente avec les nouveaux modèles 2.0. Le système de réglage breveté permet de concentrer efficacement l'angle de diffusion de la lumière LED ultra-brillante sur la zone de travail, permettant ainsi de travailler avec un minimum d'énergie tout en évitant au maximum la lumière diffuse la lumière arrive exactement là où elle est nécessaire.

Grâce à la nouvelle protection contre la torsion intégrée, le fonctionnement suspendu est également possible sans accessoires spéciaux. Les segments de luminaires peuvent être commutés par paires (180°/360°) via une boîte de contrôle. Les dernières LED haute performance génèrent un flux lumineux gigantesque, qui éclaire jusqu'à 3.000 m² en fonction de la hauteur du point lumineux. L'intensité lumineuse est dimmable en continu. En option, le contrôle sans fil via une application est également possible. Pour la première fois, le système de connecteurs SETO CONNECT est intégré dans les luminaires de la série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Équipé de cette manière, le remplacement du câble d'alimentation se fait en un clin d'œil. Des raccords rapides vissables permettent un remplacement même sans personnel qualifié. Une seule personne peut monter et démonter le luminaire grâce à un support intégré pour le commun pic DIN en quelques secondes.

Avantages du produit

- Ultra-compact, ultra-brillant et facile à utiliser
- Dimmable
- Effet lumineux optimal grâce à un angle réglable en plusieurs étapes
- Temps de montage et de démontage courts sans phase de refroidissement
- Classe de protection: IP54
- Transport gain de place grâce à l'intégration de pilotes et d'alimentations
- Jusqu'à 300 pour cent de lumière en plus au sol avec une consommation d'énergie inférieure à celle des systèmes d'éclairage conventionnels
- Système de connecteurs SETO CONNECT

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Série	360 GRAD FLEX	
Modèle	-C LED 600 COMPACT 2.0	
Température (min)	-30	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	235 x 537	mm
Poids	14,54	kg
Classe de protection	IP54	
Dimmable	Oui	
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur totale du câble	8	m
Longueur de câble prise-commande	5	m
Longueur de câble commande-lampe	3	m
Câble d'alimentation interchangeable	Oui	
Fonctions d'éclairage	Dimming, commutation 180°/360°, angle de rayonnement	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	4 x module LED de 150 W	
Flux lumineux	97500	lm
Flux lumineux (réel)	85000	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h
Groupe de risque (IEC 62471)	RG1	

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	600	W
Classe de protection	I	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410000323		STATIV 3-pieds - 4,58 m
1410000324		WIND-UP BARRE DE COURBE, noir, revêtu par poudre, y compris tube central noir - 3,80m
1410000329		Trépied télescopique - 4,58 m

Accessoires (suite)

Autres

Réf. article	Image	Name
1410000345		Trépied de chantier SETO - 3,8 m
1410000538		Kit de haubanage pour trépied à manivelle
1410000656		Valise de transport Highline pour 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Kit de suspension renforcé pour 360 FLEX / XLD
1410960027		Anneau d'ancrage pour trépied à manivelle, 360° +3 anneaux d'ancrage
1410960037		Goupille de mât DIN, d 30 x 100 mm, Al, pour trépied à enrouleur
GARFLEXPK2		Le package de services Ultra FLEX pour ALDEBARAN® FLEX


Notstrommodule

Réf. article	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Autres images du produit



Autres images du produit (suite)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

