



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 REMOTE 2.0

Aldebaran 360°

Número do artigo: 1410001421

20

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Descrição

Luz flexível em torno de forma eficiente a nova ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE oferece um pouco mais de tudo: Mais luz, mais flexibilidade, mais segurança.

O salto quântico iniciado pela ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE na área de luminárias de grande área de alto desempenho é agora continuado de forma consistente pelos novos modelos 2.0. O sistema de ajuste patenteado permite concentrar o ângulo de feixe da luz LED ultra-brilhante de forma eficiente na área de trabalho e, assim, operar com um consumo mínimo de energia, evitando ao máximo a luz difusa a luz chega exatamente onde é necessária.

Graças à nova proteção contra torção integrada, a operação suspensa também é possível sem acessórios especiais. Os segmentos de luz podem ser ligados em pares (180°/360°) via caixa de controle. Os mais recentes LEDs de alto desempenho geram um fluxo de luz gigantesco, que dependendo da altura do ponto de luz ilumina até 5.000 m² de área. A intensidade da luz é regulável continuamente. A versão REMOTE da luminária também pode ser controlada sem fio por meio de um aplicativo. Pela primeira vez, o sistema de plugue SETO CONNECT está instalado nas luminárias da ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE. Com essa configuração, a troca do cabo de alimentação é feita rapidamente. Conectores rápidos rosqueáveis permitem uma troca mesmo sem pessoal especializado. Uma única pessoa consegue montar e desmontar a luminária graças ao suporte integrado para o pino DIN amplamente utilizado em questão de segundos.

Vantagens do produto

- Ultracompacto, ultra-brilhante e fácil de usar
- Dimerizável
- Efeito de luz ideal graças ao ângulo ajustável em várias etapas
- Tempos de montagem e desmontagem curtos sem fase de resfriamento
- incl. controle de luz sem fio para smartphones/tablets Android/iOS
- Grau de proteção: IP54
- Transporte que economiza espaço graças à integração de drivers e fontes de alimentação
- Até 300 por cento mais luz no chão com menor consumo de energia do que sistemas de iluminação convencionais
- Sistema de plugue SETO CONNECT

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Série	360 GRAUS FLEX	
Modelo	-C LED 960 REMOTE 2.0	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	235 x 812	mm
Peso	20	kg
Grau de proteção	IP54	
Dimerizável	Sim	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento total do cabo	10	m
Comprimento do cabo do conector ao controle	5	m
Comprimento do cabo controle-luz	5	m
Cabo substituível	Sim	
Funções de luz	Dimerização, comutação 180°/360°, ângulo de feixe flexível	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	960	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	4 x módulo LED de 240 W	
Fluxo de luz	159500	lm
Fluxo de luz (real)	145000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h

Acessórios

Garantieerlängerungen / Warranty Extension

Número do artigo	Image	Name
GARFLEXPK1		O pacote de serviço Ultra FLEX para ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Número do artigo	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGÊNCIA

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000660		Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß)
1410001409		Tablet de 10" para ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410001468		MÓDULOS DE DIRECIONAMENTO DE LUZ FLEX 360 GRAD
1410001468-SET		MÓDULOS DE DIRECIONAMENTO DE LUZ FLEX 360 GRAD
1410960009		Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		PINO DE MASTRO DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela


Zubehör für hängenden Betrieb

Número do artigo	Image	Name
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD

Zubehör für Transport und Aufbewahrung

Número do artigo	Image	Name
1410000650		HighLine caixa de transporte para a série 360 GRAD FLEX (grande)

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

