



## ALDEBARAN® 360 STUPŇOVÝ FLEX-C LED 960 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 2.0 + Dálkové balení

### Aldebaran 360°

Číslo produktu: **1410001422**

**20**

KG

**IP54**

IP CODE

**159.500**

LUMEN

**145.000**

REAL-LUMEN

### Popis

Flexibilní světlo kolem efektivně nová ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE nabízí o něco více ze všeho: více světla, více flexibility, více bezpečnosti.

Skokový pokrok, který zahájila ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE v oblasti výkonných velkoplošných svítidel, je nyní důsledně pokračován novými modely 2.0. Patentovaný nastavovací systém umožňuje efektivně soustředit vyzařovací úhel ultra jasného LED světla na pracovní prostor a tak pracovat s minimální spotřebou energie při co největším vyhnutí se rozptýlenému světlu – světlo přichází přesně tam, kde je potřeba.

Díky novému integrovanému ochrannému systému proti zkroucení je provoz zavěšení možný i bez speciálního příslušenství. Svítidlové segmenty jsou párově (180°/360°) spínatelné pomocí kontrolní skříňky. Nejnovější vysoce výkonné LED diody produkují obrovský světelný tok, který osvětluje až 5.000 m² plochy v závislosti na výšce světelného bodu. Intenzita světla je plynule dimmable. REMOTE verze svítidla je také bezdrátově ovladatelná pomocí aplikace. Poprvé je v svítidlech ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE zabudován systém konektorů SETO CONNECT. S tímto vybavením je výměna přívodu bleskově rychlá. Šroubovatelné rychlospojky umožňují výměnu i bez odborného personálu. Jednotlivci se díky integrovanému uchycení pro rozšířený DIN čepel dokážou sestavit a rozebrat svítidlo během několika sekund.

### Výhody produktu

- Ultrakompaktní, ultra světlý a snadno ovladatelný
- Dimmovatelný
- Optimální světelný efekt díky víceúrovňově nastavitelnému úhlu
- Krátké časy montáže a demontáže bez fáze chlazení
- Včetně bezdrátového ovládání světla pro Android/IOS smartphony/tablety na předkonfigurovaném ovládacím tabletu s outdoorovým pouzdem
- Ochranná třída: IP54
- Úsporný transport díky integraci ovladačů a napájecích zdrojů
- Až 300 procent více světla na zemi při nižší spotřebě energie než u běžných osvětlovacích systémů
- SETO CONNECT zásuvkový systém

### Technické údaje

#### Obecné údaje

| Vlastnost | Hodnota    | Jednotka |
|-----------|------------|----------|
| Značka    | ALDEBARAN® |          |

## Technické údaje (Pokračování)

### Obecné údaje

| Vlastnost                      | Hodnota                                                  | Jednotka |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Série                          | 360 GRAD FLEX                                            |          |
| Model                          | -C LED 960 REMOTE - 2.0 + REMOTE PAKET                   |          |
| Teplota (min)                  | -30                                                      | °C       |
| Teplota (max)                  | +40                                                      | °C       |
| Rozměry                        | 235 x 812                                                | mm       |
| Hmotnost                       | 20                                                       | kg       |
| Ochranná třída                 | IP54                                                     |          |
| Dimmovatelný                   | Ano                                                      |          |
| Konektor                       | Schuko IP68 modrý                                        |          |
| Celková délka kabelu           | 10                                                       | m        |
| Délka kabelu konektor-ovládání | 5                                                        | m        |
| Délka kabelu ovládání-světlo   | 5                                                        | m        |
| Vyměnitelný přívod             | Ano                                                      |          |
| Světelné funkce                | Dimming, 180°/360° přepínání, flexibilní úhel vyzařování |          |

### Světelně technické údaje

| Vlastnost               | Hodnota                | Jednotka |
|-------------------------|------------------------|----------|
| Světelný zdroj          | 4 x LED modul po 240 W |          |
| Světelný tok            | 159500                 | lm       |
| Světelný tok (skutečný) | 145000                 | lm       |
| Teplota barev           | 5000                   | K        |
| CRI                     | >80                    |          |
| Životnost               | 50000                  | h        |

### Elektrické údaje

| Vlastnost      | Hodnota | Jednotka |
|----------------|---------|----------|
| Vstupní napětí | 100-240 | V        |
| Frekvence sítě | 50/60   | Hz       |
| Typ proudu     | AC      |          |
| Příkon         | 960     | W        |
| Ochranná třída | I       |          |

## Příslušenství

### Garantieverlängerungen / Warranty Extension

| Číslo produktu | Obrázek                                                                             | Name                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GARFLEXPK1     |  | Ultra FLEX servisní balíček pro ALDEBARAN® FLEX |

### Notstrommodule

| Číslo produktu | Obrázek                                                                             | Name                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1410001426     |  | ALDEBARAN® CONNECT-X TÍMOVÝ KIT |

## Ostatní

| Číslo produktu | Obrázek                                                                                                                             | Name                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1410000315     |                                                    | Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m                                                         |
| 1410000323     |                                                    | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                                  |
| 1410000324     |                                                    | VYTAHOVACÍ KURBELOVÝ STAND, černý, práškově lakovaný, vč. černé střední trubky - 3,80 m |
| 1410000329     |                                                    | Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m                                                |
| 1410000345     |                                                    | SETO stavební stativ - 3,8 m                                                            |
| 1410000660     |                                                    | Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß)                                            |
| 1410001409     |  | 10" tablet pro ALDEBARAN REMOTE PAKET                                                   |
| 1410001468     |                                                    | 360 GRAD FLEX SVĚTELNÉ SMĚROVÉ MODULY                                                   |
| 1410001468-SET |                                                  | 360 GRAD FLEX SVĚTELNÉ SMĚROVÉ MODULY                                                   |
| 1410960009     |                                                  | Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al                                                       |
| 1410960027     |                                                  | Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen                                           |
| 1410960034     |                                                  | MASTOVÝ ŠROUB DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro křivkový stativ                               |

## Zubehör für hängenden Betrieb

| Číslo produktu | Obrázek                                                                             | Name                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1410926021     |  | Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD |

## Zubehör für Transport und Aufbewahrung

| Číslo produktu | Obrázek                                                                             | Name                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1410000650     |  | HighLine transportní kufr pro 360 GRAD FLEX sérii (velký) |

## Další obrázky produktů



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Německo

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

