



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 REMOTE 2.0 + Remote pakke

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: **1410001422**

20

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Fleksibelt lys rundt om effektivt den nye ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE tilbyder lidt mere af alt: Mere lys, mere fleksibilitet, mere sikkerhed.

Det kvantespring, der er indført af ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE inden for kraftfulde storfladebelysninger, fortsættes nu konsekvent med de nye 2.0 modeller. Det patenterede justeringssystem gør det muligt at fokusere strålevinklen af det ultrahelle LED-lys effektivt på arbejdsområdet og dermed arbejde med minimal energiforbrug under stort set undgåelse af spredt lys lyset kommer præcist derhen, hvor det er nødvendigt.

Takket være det nye, integrerede vridningsbeskyttelsessystem er hængedrift også muligt uden specielt tilbehør. Lyssegmenterne kan parvis (180°/360°) styres via kontrolboksen. Nyeste højtydende LEDs genererer en gigantisk lysstrøm, der afhængigt af lyspunktshøjden belyser op til 5.000 m² område. Lysintensiteten er trinløst dæmpbar. REMOTE-versionen af lampen kan også styres trådløst via app. For første gang er SETO CONNECT-stiksystemet installeret i lamperne i ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE. Udstyret på denne måde, kan udskiftningen af kabeltilslutningen ske på et øjeblik. Skruelukninger muliggør en udskiftning uden fagpersonale. En enkelt person kan hurtigt opsætte og nedtage lampen takket være den integrerede holder til den udbredte DIN-stik.

Produktfordele

- Ultrakompakt, ultrahell og nem at betjene
- Dæmpbar
- Optimal lysvirkning takket være trinløst justerbar vinkel
- Korte opsætnings- og nedtagningstider uden afkølingsfase
- Inkl. trådløs lysstyring til Android/iOS smartphones/tablets på forudkonfigureret kontroltablet med udendørs cover
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Pladsbesparende transport takket være integration af drivere og netdele
- Op til 300 procent mere lys på jorden ved mindre energiforbrug end konventionelle belysningssystemer
- SETO CONNECT-stiksystem

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Model	-C LED 960 REMOTE - 2.0 + REMOTE PAKET	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	235 x 812	mm
Vægt	20	kg
Beskyttelsesklasse	IP54	
Dimmbar	Ja	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde samlet	10	m
Kabel længde stik-styring	5	m
Kabellængde kontrol-lys	5	m
Udskiftelig kabel	Ja	
Lysfunktioner	Dæmpe, 180°/360° Tænd/sluk, fleksibel lysvinkel	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	960	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	4 x LED modul á 240 W	
Lysstrøm	159500	lm
Lysstrøm (reel)	145000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m
1410000660		Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß)
1410001409		10" tablet til ALDEBARAN REMOTE PAKKET
1410001468		360 GRAD FLEX LYS-RICHTMODULER
1410001468-SET		360 GRAD FLEX LYS-RICHTMODULER
1410960009		Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		MASTBOLZEN DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Kurbelstativ

Garantieverlängerungen / Warranty Extension

Artikel-Nr.	Billede	Name
GARFLEXPK1		Ultra FLEX servicepakken til ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET

Zubehör für hängenden Betrieb

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD

Zubehör für Transport und Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000650		HighLine transportkasse til 360 GRAD FLEX serie (stor)

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

