# Datenblatt

Professional Lighting Solutions



# ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 REMOTE 2.0 + Remote Paket

**Aldebaran 360°**

Artikel-Nr.: **1410001422**

| 20 | IP54 | 159.500 | 145.000 |
|---|---|---|---|
| KG | IP CODE | LUMEN | REAL-LUMEN |

## Beschreibung

Flexibles Licht rundum effizient  die neue ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE bietet von allem etwas mehr: Mehr Licht, mehr Flexibilität, mehr Sicherheit.

Der durch die ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE eingeleitete Quantensprung im Bereich leistungsfähiger Großflächenleuchten wird nun durch die neuen 2.0 Modelle konsequent fortgesetzt. Das patentierte Verstellsystem ermöglicht es, den Abstrahlwinkel des ultrahellen LED-Lichts effizient auf den Arbeitsbereich zu konzentrieren und so mit minimalem Energieeinsatz unter weitgehender Vermeidung von Streulicht zu arbeiten  das Licht kommt genau dort an, wo es benötigt wird.

Dank des neuen, integrierten Verdrehschutzes ist der Hängebetrieb auch ohne spezielles Zubehör möglich. Die Leuchten-Segmente sind paarweise (180°/360°) via Kontrollbox schaltbar. Neueste Hochleistungs-LEDs erzeugen dabei einen gigantischen Lichtstrom, der  je nach Lichtpunkthöhe  bis zu 5.000 m² Fläche ausleuchtet. Die Lichtintensität ist stufenlos dimmbar. Die REMOTE Version der Leuchte ist auch drahtlos per App steuerbar. Erstmalig ist das SETO CONNECT-Steckersystem in den Leuchten der ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE verbaut. So ausgerüstet, gelingt der Austausch der Zuleitung in Windeseile. Verschraubbare Schnellverschlüsse ermöglichen einen Austausch auch ohne Fachpersonal. Einer einzelnen Person gelingt der Auf- und Abbau der Leuchte dank integrierter Aufnahme für den verbreiteten DIN-Zapfen in Sekundenschnelle.

## Produktvorteile

- Ultrakompakt, ultrahell und leicht zu bedienen
- Dimmbar
- Optimale Lichtwirkung dank mehrstufig verstellbarem Winkel
- Kurze Auf- und Abbau-Zeiten ohne Abkühlphase
- Inkl. drahtloser Lichtsteuerung für Android/IOS Smartphones/Tablets auf vorkonfiguriertem Steuerungs-Tablet mit Outdoor Hülle
- Schutzart: IP54
- Platzsparender Transport dank Integration von Treibern und Netzteilen
- Bis zu 300 Prozent mehr Licht am Boden bei weniger Energieverbrauch als herkömmliche Beleuchtungssysteme
- SETO CONNECT-Steckersystem

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Marke | ALDEBARAN® | |
| Serie | 360 GRAD FLEX | |

## Technische Daten (Forts.)

### Allgemeine Daten

| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Modell | -C LED 960 REMOTE - 2.0 + REMOTE PAKET | |
| Temperatur (min) | -30 | °C |
| Temperatur (max) | +40 | °C |
| Abmessungen | 235 x 812 | mm |
| Gewicht | 20 | kg |
| Schutzart | IP54 | |
| Dimmbar | Ja | |
| Stecker | Schuko IP68 blau | |
| Kabellänge gesamt | 10 | m |
| Kabellänge Stecker-Steuerung | 5 | m |
| Kabellänge Steuerung-Leuchte | 5 | m |
| Austauschbare Zuleitung | Ja | |
| Lichtfunktionen | Dimmen, 180°/360° Schalten, flex. Abstrahwinkel | |

### Lichttechnische Daten

| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Leuchtmittel | 4 x LED Modul a 240 W | |
| Lichtstrom | 159500 | lm |
| Lichtstrom (real) | 145000 | lm |
| Farbtemperatur | 5000 | K |
| CRI | >80 | |
| Lebensdauer | 50000 | h |

### Elektrische Daten

| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Eingangsspannung | 100-240 | V |
| Netzfrequenz | 50/60 | Hz |
| Stromart | AC | |
| Leistungsaufnahme | 960 | W |
| Schutzklasse | I | |

## Zubehör

### Garantieverlängerungen / Warranty Extension

| Artikel-Nr. | Bild | Name |
|---|---|---|
| **GARFLEXPK1** |  | Das Ultra FLEX Service-Paket für ALDEBARAN® FLEX |

### Notstrommodule

| Artikel-Nr. | Bild | Name |
|---|---|---|
| **1410001426** |  | ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT |

### Sonstige

| Artikel-Nr. | Bild | Name |
|---|---|---|
| **1410000315** |  | Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m |
| **1410000323** |  | STATIV 3-Bein - 4,58 m |
| **1410000324** |  | WIND-UP KURBELSTATIV , schwarz, pulverbeschichtet, inkl. schwarzem Mittelrohr - 3,80m |
| **1410000329** |  | Teleskop-Dreibeinstativ - 4,58 m |
| **1410000345** |  | SETO Baustellenstativ - 3,8 m |
| **1410000660** |  | Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß) |
| **1410001409** |  | 10“ Tablet für ALDEBARAN REMOTE PAKET |
| **1410001468** |  | 360 GRAD FLEX LICHT-RICHTMODULE |
| **1410001468-SET** |  | 360 GRAD FLEX LICHT-RICHTMODULE |
| **1410960009** |  | Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al |
| **1410960027** |  | Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen |
| **1410960034** |  | MASTBOLZEN DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Kurbelstativ |

### Zubehör für hängenden Betrieb

| Artikel-Nr. | Bild | Name |
|---|---|---|
| **1410926021** |  | Hängeset verstärkt für 360 FLEX / XLD |

### Zubehör für Transport und Aufbewahrung

| Artikel-Nr. | Bild | Name |
|---|---|---|
| **1410000650** |  | HighLine Transportkoffer für 360 GRAD FLEX Serie (groß) |

## Weitere Produktbilder










Technische Änderungen, Preisanpassungen und Irrtümer vorbehalten.

**Setolite Lichttechnik GmbH**
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

**Tel./Fax**
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**
www.setolite.com
info@setolite.de