



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 REMOTE 2.0 + paquete remoto

Aldebaran 360°

Número de artículo: **1410001422**

20

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Descripción

Luz flexible y eficiente en todas partes la nueva ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE ofrece un poco más de todo: Más luz, más flexibilidad, más seguridad.

El salto cuántico iniciado por la ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE en el ámbito de las potentes luminarias de gran superficie se continúa de manera coherente con los nuevos modelos 2.0. El sistema de ajuste patentado permite concentrar eficientemente el ángulo de emisión de la luz LED ultra brillante en el área de trabajo y así trabajar con un mínimo consumo de energía, evitando en gran medida la luz dispersa la luz llega exactamente donde se necesita.

Gracias al nuevo sistema de protección contra torsiones integrado, el funcionamiento suspendido también es posible sin accesorios especiales. Los segmentos de las luminarias se pueden controlar en pares (180°/360°) a través de una caja de control. Los últimos LEDs de alto rendimiento generan un flujo de luz gigante que, dependiendo de la altura del punto de luz, ilumina hasta 5.000 m² de superficie. La intensidad de la luz es regulable de forma continua. La versión REMOTE de la luminaria también se puede controlar de forma inalámbrica a través de una aplicación. Por primera vez, el sistema de conectores SETO CONNECT está instalado en las luminarias de la ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE. Equipado de esta manera, el intercambio del cable de alimentación se realiza en un abrir y cerrar de ojos. Los cierres rápidos atornillables permiten un intercambio incluso sin personal especializado. Una sola persona puede montar y desmontar la luminaria gracias a la toma integrada para el comúnmente utilizado pasador DIN en cuestión de segundos.

Ventajas del producto

- Ultracompacto, ultra brillante y fácil de usar
- Dimmable
- Efecto de luz óptimo gracias al ángulo ajustable en múltiples niveles
- Tiempos de montaje y desmontaje cortos sin fase de enfriamiento
- Incl. control de luz inalámbrico para smartphones/tablets Android/iOS en tablet de control preconfigurado con funda para exteriores
- Grado de protección: IP54
- Transporte que ahorra espacio gracias a la integración de controladores y fuentes de alimentación
- Hasta un 300 por ciento más de luz en el suelo con menor consumo de energía que los sistemas de iluminación convencionales
- Sistema de enchufe SETO CONNECT

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRADOS FLEX	
Modelo	-C LED 960 REMOTE - 2.0 + PAQUETE REMOTO	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	235 x 812	mm
Peso	20	kg
Grado de protección	IP54	
Dimmable	Sí	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud total del cable	10	m
Longitud del cable enchufe-control	5	m
Longitud del cable de control-luz	5	m
Cable reemplazable	Sí	
Funciones de luz	Atenuar, encender 180°/360° , ángulo de apertura flexible	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	960	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	4 x módulo LED de 240 W	
Flujo luminoso	159500	lm
Flujo luminoso (real)	145000	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h

Accesorios

Garantieverlängerungen / Warranty Extension

Número de artículo	Imagen	Name
GARFLEXPk1		El paquete de servicio Ultra FLEX para ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Número de artículo	Imagen	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGENCIA

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro -
1410000329		Trípode telescópico - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de construcción - 3,8 m
1410000660		Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß)
1410001409		Tablet de 10" para el PAQUETE ALDEBARAN REMOTE
1410001468		MÓDULOS DE DIRECCIÓN DE LUZ FLEXIBLE 360 GRADOS
1410001468-SET		MÓDULOS DE DIRECCIÓN DE LUZ FLEXIBLE 360 GRADOS
1410960009		Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela

Zubehör für hängenden Betrieb

Número de artículo	Imagen	Name
1410926021		Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD

Zubehör für Transport und Aufbewahrung

Número de artículo	Imagen	Name
1410000650		HighLine estuche de transporte para la serie 360 GRAD FLEX (grande)

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

