



### ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 REMOTE 2.0 + pacchetto remoto

#### Aldebaran 360°

Numero articolo: **1410001422**

**20**

KG

**IP54**

IP CODE

**159.500**

LUMEN

**145.000**

REAL-LUMEN

## Descrizione

Luce flessibile e altamente efficiente la nuova ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE offre di tutto un po' di più: Più luce, più flessibilità, più sicurezza.

Il salto quantico introdotto dalla ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE nel settore delle potenti luci a grande superficie viene ora portato avanti in modo coerente con i nuovi modelli 2.0. Il sistema di regolazione brevettato consente di concentrare in modo efficiente l'angolo di emissione della luce LED ultra luminosa sull'area di lavoro, lavorando così con un minimo consumo energetico e riducendo al minimo la luce dispersa la luce arriva esattamente dove è necessaria.

Grazie al nuovo sistema di protezione contro la torsione integrato, il funzionamento sospeso è possibile anche senza accessori speciali. I segmenti della lampada possono essere accesi a coppie (180°/360°) tramite una scatola di controllo. Le ultime LED ad alte prestazioni generano un flusso luminoso gigantesco, che illumina fino a 5.000 m² a seconda dell'altezza del punto luce. L'intensità luminosa è dimmerabile in modo continuo. La versione REMOTE della lampada è anche controllabile senza fili tramite app. Per la prima volta, il sistema di connettori SETO CONNECT è integrato nelle lampade della ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE. Con questa attrezzatura, la sostituzione del cavo di alimentazione avviene in un batter d'occhio. I raccordi rapidi avvitabili consentono una sostituzione anche senza personale specializzato. Una singola persona può montare e smontare la lampada grazie al supporto integrato per il comune perno DIN in pochi secondi.

## Vantaggi del prodotto

- Ultracompatto, ultra luminoso e facile da usare
- Dimmabile
- Ottimale effetto luminoso grazie all'angolo regolabile in più fasi
- Tempi di montaggio e smontaggio brevi senza fase di raffreddamento
- Incluso controllo luminoso wireless per smartphone/tablet Android/iOS su tablet di controllo preconfigurato con custodia per esterni
- Grado di protezione: IP54
- Trasporto salvaspazio grazie all'integrazione di driver e alimentatori
- Fino al 300 per cento di luce in più a terra con un minore consumo energetico rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali
- Sistema di connettori SETO CONNECT

## Specifiche tecniche

### Dati generali

| Attributo                      | Valore                                                          | Unità |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Marca                          | ALDEBARAN®                                                      |       |
| Serie                          | 360 GRADI FLESSIBILE                                            |       |
| Modello                        | -C LED 960 REMOTE - 2.0 + PACCHETTO REMOTE                      |       |
| Temperatura (min)              | -30                                                             | °C    |
| Temperatura (max)              | +40                                                             | °C    |
| Dimensioni                     | 235 x 812                                                       | mm    |
| Peso                           | 20                                                              | kg    |
| Grado di protezione            | IP54                                                            |       |
| Dimmabile                      | Sì                                                              |       |
| Spina                          | Schuko IP68 blu                                                 |       |
| Lunghezza cavo totale          | 10                                                              | m     |
| Lunghezza cavo spina-controllo | 5                                                               | m     |
| Lunghezza cavo controllo-luce  | 5                                                               | m     |
| Cavo sostituibile              | Sì                                                              |       |
| Funzioni di illuminazione      | Dimming, accensione a 180°/360°, angolo di emissione flessibile |       |

### Dati elettrici

| Attributo            | Valore  | Unità |
|----------------------|---------|-------|
| Tensione di ingresso | 100-240 | V     |
| Frequenza di rete    | 50/60   | Hz    |
| Tipo di corrente     | AC      |       |
| Consumo energetico   | 960     | W     |
| Classe di protezione | I       |       |

### Dati tecnici luminosi

| Attributo               | Valore                  | Unità |
|-------------------------|-------------------------|-------|
| Fonte luminosa          | 4 x modulo LED da 240 W |       |
| Flusso luminoso         | 159500                  | lm    |
| Flusso luminoso (reale) | 145000                  | lm    |
| Temperatura di colore   | 5000                    | K     |
| CRI                     | >80                     |       |
| Durata                  | 50000                   | h     |

## Accessori

### Altro

| Numero articolo | Immagine                                                                            | Name                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1410000315      |  | Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m                                                      |
| 1410000323      |  | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                               |
| 1410000324      |  | TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m |

## Accessori (Continua.)

### Altro

| Numero articolo | Immagi                                                                              | Name                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1410000329      |    | Treppiede telescopico - 4,58 m                               |
| 1410000345      |    | SETO stativo per cantiere - 3,8 m                            |
| 1410000660      |    | Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß)                 |
| 1410001409      |    | Tablet da 10" per ALDEBARAN REMOTE PAKET                     |
| 1410001468      |    | MODULI DI DIREZIONAMENTO LUCE 360 GRADI FLEX                 |
| 1410001468-SET  |    | MODULI DI DIREZIONAMENTO LUCE 360 GRADI FLEX                 |
| 1410960009      |    | Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al                            |
| 1410960027      |   | Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen                |
| 1410960034      |  | BOLZINO MAST DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella |

### Garantieverlängerungen / Warranty Extension

| Numero articolo | Immagi                                                                              | Name                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| GARFLEXPK1      |  | Il pacchetto di servizio Ultra FLEX per ALDEBARAN® FLEX |

### Notstrommodule

| Numero articolo | Immagi                                                                              | Name                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1410001426      |  | ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DI EMERGENZA |

### Zubehör für hängenden Betrieb

| Numero articolo | Immagi                                                                              | Name                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1410926021      |  | Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD |

### Zubehör für Transport und Aufbewahrung

| Numero articolo | Immagi                                                                              | Name                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1410000650      |  | HighLine valigetta di trasporto per la serie 360 GRAD FLEX (grande) |

## Altre immagini del prodotto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Italia

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

