



## ALDEBARAN® 360 STOPNI FLEX-C LED 960 ZDALNE 2.0 + Pakiet zdalny

### Aldebaran 360°

Nr artykułu: **1410001422**

**20**

KG

**IP54**

IP CODE

**159.500**

LUMEN

**145.000**

REAL-LUMEN

### Opis

Elastyczne światło, które jest jednocześnie efektywne – nowa seria ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 oferuje więcej wszystkiego: więcej światła, więcej elastyczności, więcej bezpieczeństwa.

Skok kwantowy w zakresie wydajnych lamp do oświetlenia dużych powierzchni, zapoczątkowany przez serię ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX, jest teraz konsekwentnie kontynuowany przez nowe modele 2.0. Patentowany system regulacji umożliwia efektywne skupienie kąta świecenia ultra jasnego światła LED na obszarze roboczym, co pozwala na pracę przy minimalnym zużyciu energii, jednocześnie w dużej mierze unikając światła rozproszonego – światło dociera dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Dzięki nowemu, zintegrowanemu zabezpieczeniu przed skróceniem, obsługa w trybie zwieszonym jest również możliwa bez specjalnych akcesoriów. Segmenty lamp są parowane (180°/360°) sterowane za pomocą kontrolera. Najnowsze diody LED o wysokiej wydajności generują gigantyczny strumień świetlny, który, w zależności od wysokości punktu świetlnego, oświetla powierzchnię do 5.000 m<sup>2</sup>. Intensywność światła jest płynnie regulowana. Wersja REMOTE lampy może być również sterowana bezprzewodowo za pomocą aplikacji. Po raz pierwszy system wtykowy SETO CONNECT został zainstalowany w lampach serii ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Dzięki temu wyposażeniu wymiana przewodu zasilającego odbywa się błyskawicznie. Śrubowe złącza szybkozłączki umożliwiają wymianę również bez specjalistycznego personelu. Jedna osoba może zmontować i zdemontować lampę dzięki zintegrowanemu uchwytowi na powszechnie stosowany trzpień DIN w mgnieniu oka.

### Zalety produktu

- Ultrakompakt, ultra jasny i łatwy w obsłudze
- Dimmowalny
- Optymalny efekt świetlny dzięki wielostopniowo regulowanemu kątowi
- Krótki czas montażu i demontażu bez fazy chłodzenia
- W tym bezprzewodowe sterowanie światłem dla smartfonów/tabletów z systemem Android/iOS na wstępnie skonfigurowanym tablecie sterującym z osłoną na zewnątrz
- Klasa ochrony: IP54
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki integracji sterowników i zasilaczy
- Do 300 procent więcej światła na ziemi przy mniejszym zużyciu energii niż w tradycyjnych systemach oświetleniowych
- System wtykowy SETO CONNECT

## Specyfikacje techniczne

### Dane ogólne

| Atrybut                          | Wartość                                                    | Jednostka |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Marka                            | ALDEBARAN®                                                 |           |
| Seria                            | 360 GRAD FLEX                                              |           |
| Model                            | -C LED 960 REMOTE - 2.0 + REMOTE PAKET                     |           |
| Temperatura (min)                | -30                                                        | °C        |
| Temperatura (maks)               | +40                                                        | °C        |
| Wymiary                          | 235 x 812                                                  | mm        |
| Waga                             | 20                                                         | kg        |
| Klasa ochrony                    | IP54                                                       |           |
| Ściemnialny                      | Tak                                                        |           |
| Wtyczka                          | Schuko IP68 niebieski                                      |           |
| Długość kabla całkowita          | 10                                                         | m         |
| Długość kabla wtyczka-sterowanie | 5                                                          | m         |
| Długość kabla sterowanie-lampa   | 5                                                          | m         |
| Wymienny przewód zasilający      | Tak                                                        |           |
| Funkcje oświetleniowe            | ściemnianie, przełączanie 180°/360°, elastyczny kąt emisji |           |

### Dane świetlne

| Atrybut                         | Wartość                    | Jednostka |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| Źródło światła                  | 4 x moduł LED o mocy 240 W |           |
| Strumień świetlny               | 159500                     | lm        |
| Strumień świetlny (rzeczywisty) | 145000                     | lm        |
| Temperatura barwowa             | 5000                       | K         |
| CRI                             | >80                        |           |
| Żywotność                       | 50000                      | h         |

### Dane elektryczne

| Atrybut             | Wartość | Jednostka |
|---------------------|---------|-----------|
| Napięcie wejściowe  | 100-240 | V         |
| Częstotliwość sieci | 50/60   | Hz        |
| Rodzaj prądu        | AC      |           |
| Pobór mocy          | 960     | W         |
| Klasa ochrony       | I       |           |

## Akcesoria

### Garantieverlängerungen / Warranty Extension

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GARFLEXPK1  |  | Ultra FLEX Pakiet Serwisowy dla ALDEBARAN® FLEX |

### Inne

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1410000315  |  | Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m |

## Akcesoria (Ciąg dalszy)

### Inne

| Nr artykułu    | Obraz                                                                                                                               | Name                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1410000323     |                                                    | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                             |
| 1410000324     |                                                    | STATYW Z KURBLOWYM, czarny, malowany proszkowo, w tym czarna rura środkowa - 3,80m |
| 1410000329     |                                                    | Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m                                               |
| 1410000345     |                                                    | SETO statyw budowlany - 3,8 m                                                      |
| 1410000660     |                                                    | Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß)                                       |
| 1410001409     |  | 10" Tablet für ALDEBARAN REMOTE PAKET                                              |
| 1410001468     |                                                    | 360 GRAD FLEX MODUŁY ŚWIATŁA-KIERUNKOWEGO                                          |
| 1410001468-SET |                                                   | 360 GRAD FLEX MODUŁY KIERUNKOWE ŚWIATŁA                                            |
| 1410960009     |                                                  | Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al                                                  |
| 1410960027     |                                                  | Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen                                      |
| 1410960034     |                                                  | BOLCE MAST DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu korbowego                            |

### Notstrommodule

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1410001426  |  | ZESTAW AWARYJNY ALDEBARAN® CONNECT-X |

### Zubehör für hängenden Betrieb

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1410926021  |  | Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD |

### Zubehör für Transport und Aufbewahrung

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1410000650  |  | HighLine torba transportowa dla serii 360 GRAD FLEX (duża) |

## Więcej zdjęć produktu



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Niemcy

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

