



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 REMOTE 2.0 + Remote paket

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: **1410001422**

20

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

Flexibelt ljus runtom effektivt den nya ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIEN erbjuder lite mer av allt: Mer ljus, mer flexibilitet, mer säkerhet.

Det kvantsprång som inleddes av ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIEN inom området kraftfulla storarea-lampor fortsätter nu konsekvent med de nya 2.0 modellerna. Det patenterade justeringssystemet gör det möjligt att effektivt koncentrera strålvinkeln av det ultraljus LED-ljuset på arbetsområdet och därmed arbeta med minimal energiåtgång under i stort sett undvikande av spridningsljus. Ljuset kommer precis dit det behövs.

Tack vare den nya, integrerade vridskyddet är hängdrift möjligt även utan speciellt tillbehör. Ljussegmenten kan kopplas ihop parvis (180°/360°) via kontrollbox. De senaste högpresterande LED-lamporna genererar en gigantisk ljusflöde som beroende på ljuspunkthöjd belyser upp till 5.000 m² yta. Ljusintensiteten är steglöst dimbar. REMOTE-versionen av lampan kan också styras trådlöst via app. För första gången är SETO CONNECT-kontaktsystemet installerat i lamporna i ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIEN. Med denna utrustning lyckas utbytet av kabeln på ett ögonblick. Skruvbara snabbblås möjliggör ett byte även utan fackpersonal. En enda person kan montera och demontera lampan tack vare den integrerade hållaren för den vanliga DIN-kontakten på några sekunder.

Produktfördelar

- Ultrakompakt, ultrahell och lätt att använda
- Dimmbar
- Optimal ljuseffekt tack vare flertrinsjusterbar vinkel
- Korta upp- och nedbyggnadstider utan kylfas
- Inkl. trådlös ljusstyrning för Android/IOS smartphones/tablets på förkonfigurerad styrplatta med utomhusskydd
- Skyddsklass: IP54
- Platsbesparande transport tack vare integration av drivrutiner och nätaggregat
- Upp till 300 procent mer ljus på marken vid lägre energiförbrukning än traditionella belysningssystem
- SETO CONNECT-kontaktsystem

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Modell	-C LED 960 FJÄRRADIO - 2.0 + FJÄRRADIO PAKET	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	235 x 812	mm
Vikt	20	kg
Skyddsklass	IP54	
Dimmbar	Ja	
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd totalt	10	m
Kabellängd kontakt-styrning	5	m
Kabellängd styrning-lampa	5	m
Bytbar kabel	Ja	
Ljusfunktioner	Dimming, 180°/360° Växling, flex. Spridningsvinkel	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	960	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	4 x LED Modul á 240 W	
Ljusflöde	159500	lm
Ljusflöde (verkligt)	145000	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>80	
Livslängd	50000	h

Tillbehör

Garantieverlängerungen / Warranty Extension

Artikel-Nr.	Bild	Name
GARFLEXPK1		Ultra FLEX-servicepaketet för ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000315		Kurbel-Stativ MF 3-Fuß - 3,70 m
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m
1410000329		Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Byggstativ - 3,8 m
1410000660		Rucksack-Transporttasche für 360 GRAD (groß)
1410001409		10" tablet för ALDEBARAN REMOTE PAKET
1410001468		360 GRAD FLEX LJUSTRICHTMODULER
1410001468-SET		360 GRAD FLEX LJUSTRICHTMODULER
1410960009		Mastbolzen DIN, d 30 x 177 mm, Al
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960034		MASTBOLZEN DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Kurbelstativ

Zubehör für hängenden Betrieb

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410926021		Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD

Zubehör für Transport und Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000650		HighLine transportväska för 360 GRAD FLEX serie (stor)

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

