



ALDEBARAN® CONNECT-X TÍMOVÝ KIT

Aldebaran XLD

Číslo produktu: **1410001426**

4,98

KG

IP 65

IP CODE

Popis

Aby byla zajištěna spolehlivá a efektivní záložní napájení v osvětlení systému ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* nebo ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE, byla DIM přívod navíc vybavena záložním napájecím zdrojem a může být zakoupena a vyměněna jako náhrada za již zakoupené svítidlo ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* nebo ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE s přívodem Connect. Tento výkonný LED záložní napájecí zdroj je speciálně navržen pro integraci do dimovacích obvodů se systémem konektorů SETO CONNECT a zaručuje plnou funkčnost v případě nouze.

ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY Kit přesvědčuje svou záložní výkonem a flexibilním vstupním napětím. Díky technologii Li-Ion a vysoké energetické hustotě vzniká velmi kompaktní a výkonný nouzový světelný modul. Nouzový světelný modul zajišťuje svou vysokou účinností, že stávající osvětlení není ovlivněno. S provozní dobou 90 minut nabízí ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY Kit dostatečný výkon, aby při výpadku proudu udržel osvětlení v poločase nouzového provozu pomocí nasazeného svítidla a umožnil bezpečné jednání po dostatečně dlouhou dobu.

Tímto způsobem nabízí ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY Kit maximální bezpečnost při maximální energetické účinnosti ideální volba pro použití jako nouzový osvětlení systém!

*až do max. 640 W celkového příkonu

Výhody produktu

- Záložní napájení v případě výpadku proudu
- Nejvyšší bezpečnost při maximální energetické účinnosti
- Jednoduché připojení
- Dlouhá doba vybíjení
- Pro série osvětlovacích systémů ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* a ALDEBARAN® XLD-(2)C
- *až do max. 640 W celkového příkonu

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Model	CONNECT-X EMERGENCY KIT	
Teplota (min)	0	°C
Teplota (max)	50	°C
Hmotnost	4,98	kg
Ochranná třída	IP 65	
Dimmovatelný	1-10V	
Světelné funkce	Nouzové světlo: 40W (max. 170VDC)	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Konektor	Schuko IP68	
Celková délka kabelu	8	m
Délka kabelu konektor-ovládání	5	m
Délka kabelu ovládání-světlo	3	m
Vyměnitelný přívod	Ja	
Zvláštní funkce	Remote ON/OFF	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Doba provozu v režimu nouzového osvětlení	1,5	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50-60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	12	W
Ochranná třída	I	
Příkon	max. 320	VA
Typ akumulátoru	Li-Ion	
Napětí akumulátoru	18,5	V
Kapacita akumulátoru (buňka)	5000	mAh

Další obrázky produktů



Technické změny, úpravy cen a chyby vyhrazeny.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

