



ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1410001426**

4,98

KG

IP 65

IP CODE

Beskrivelse

For at sikre en pålidelig og effektiv nødstrømforsyning i belysningssystemet af ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* eller ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIEN, er DIM-kablet desuden udstyret med en nødstrømdriver og kan købes og udskiftes som erstatning for en allerede erhvervet lampe af ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* eller ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIEN med Connect-kabel. Denne kraftfulde LED-nødstrømdriver er specielt designet til integration i dæmpningskredsløb med SETO CONNECT-stiksystemet og garanterer fuld funktionalitet i nødstilfælde.

ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET imponerer med sin nødstrømkapacitet og fleksible indgangsspænding. Takket være Li-Ion-teknologi og høj energitæthed opnås et ekstremt kompakt og kraftfuldt nødlysmodul. Nødlysmodulet sikrer med sin høje effektivitet, at det eksisterende belysningsanlæg ikke påvirkes. Med en driftstid på 90 minutter tilbyder ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET tilstrækkelig kapacitet til at opretholde belysningen i halvdelen af nødlysdrift ved strømafbrydelse gennem den anvendte lampe og muliggøre sikker handling i en tilstrækkelig lang periode.

Dermed tilbyder ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET maksimal sikkerhed ved maksimal energieffektivitet - det ideelle valg til brug som nødlyssystem!

*op til maks. 640 W samlet effektforbrug

Produktfordele

- Nødstrømforsyning i tilfælde af strømafbrydelse
- Maksimal sikkerhed ved maksimal energieffektivitet
- Nem tilslutning
- Lang afladningstid
- Til serierne af belysningssystemer ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* og ALDEBARAN® XLD-(2)C
- *op til maks. 640 W samlet effektforbrug

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Model	CONNECT-X NØDSET	
Temperatur (min)	0	°C
Temperatur (maks)	50	°C
Vægt	4,98	kg
Beskyttelsesklasse	IP 65	
Dimmbar	1-10V	
Lysfunktioner	Nødbelysning: 40W (maks. 170VDC)	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Stik	Schuko IP68	
Kabel længde samlet	8	m
Kabel længde stik-styring	5	m
Kabellængde kontrol-lys	3	m
Udskiftelig kabel	Ja	
Sonderfunktion	Fjernbetjening ON/OFF	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50-60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	12	W
Beskyttelsesklasse	I	
Tilslutningseffekt	maks. 320	VA
Batteri type	Li-Ion	
Batteri spænding	18,5	V
Batteri kapacitet (celle)	5000	mAh

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Driftstid nødlysdrift	1,5	h

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

