



ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001426

4,98

KG

IP 65

IP CODE

Beschreibung

Um eine zuverlässige und effiziente Notstromversorgung im Beleuchtungssystem der ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* bzw. ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE zu gewährleisten, wurde die DIM-Zuleitung zusätzlich mit einem Not-stromtreiber ausgestattet und kann als Ersatz für eine bereits erworbene Leuchte der ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* bzw. ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE mit Connect-Zuleitung erworben und ausgetauscht werden. Dieser leistungsstarke LED-Notstromtreiber ist speziell für die Integration in Dimmschaltungen mit dem SETO CONNECT-Steckersystem konzipiert und garantiert volle Funktionalität im Ernstfall.

Das ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY Kit über-zeugt durch seine Not-strom-leistung und flexible Eingangsspannung. Dank Li-Ion-Technologie und hoher Energiedichte ergibt sich ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Notlichtmodul. Das Notlichtmodul sorgt mit seiner hohen Effizienz dafür, dass die bestehende Beleuchtungsanlage nicht beeinträchtigt wird. Mit einer Betriebsdauer von 90 Minuten bietet das ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY Kit genügend Leistung, um bei einem Stromausfall die Beleuchtung im halbseitigen Notlichtbetrieb durch die eingesetzte Leuchte aufrecht zu erhalten und ein sicheres Handeln über einen ausreichend langen Zeitraum zu ermöglichen.

Somit bietet der ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY Kit höchste Sicherheit bei maximaler Energieeffizienz die ideale Wahl für den Einsatz als Notbeleuchtungssystem!

*bis zu max. 640 W Gesamtleistungsaufnahme

Produktvorteile

- Notstromversorgung im Falle eines Stromausfalls
- Höchste Sicherheit bei maximaler Energieeffizienz
- Einfacher Anschluss
- Lange Entladungszeit
- Für die Serien der Beleuchtungssysteme ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* und ALDEBARAN® XLD-(2)C
- *bis zu max. 640 W Gesamtleistungsaufnahme

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Modell	CONNECT-X EMERGENCY KIT	
Temperatur (min)	0	°C
Temperatur (max)	50	°C
Gewicht	4,98	kg
Schutzart	IP 65	
Dimmbar	1-10V	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Lichtfunktionen	Notlicht: 40W (max. 170VDC)	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellänge gesamt	8	m
Kabellänge Stecker-Steuerung	5	m
Kabellänge Steuerung-Leuchte	3	m
Austauschbare Zuleitung	Ja	
Sonderfunktion	Remote ON/OFF	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Laufzeit Notlicht-Betrieb	1,5	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50-60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	12	W
Schutzklasse	I	
Anschlussleistung	max. 320	VA
Akku Typ	Li-Ion	
Akku Spannung	18,5	V
Akku Kapazität (Zelle)	5000	mAh

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

