



ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGENCIA

Aldebaran XLD

Número de artículo: **1410001426**

4,98

KG

IP 65

IP CODE

Descripción

Para garantizar un suministro de energía de emergencia confiable y eficiente en el sistema de iluminación ALDEBARAN® 360 GRADOS FLEX-C LED* o ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE, el cable DIM ha sido equipado adicionalmente con un controlador de emergencia y puede ser adquirido y reemplazado como sustituto de una lámpara ya adquirida de la ALDEBARAN® 360 GRADOS FLEX-C LED* o ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE con cable de conexión. Este potente controlador de emergencia LED está diseñado específicamente para la integración en circuitos de atenuación con el sistema de enchufe SETO CONNECT y garantiza funcionalidad completa en caso de emergencia.

El kit de emergencia ALDEBARAN® CONNECT-X se destaca por su rendimiento de emergencia y voltaje de entrada flexible. Gracias a la tecnología de Li-Ion y alta densidad de energía, se obtiene un módulo de luz de emergencia extremadamente compacto y potente. El módulo de luz de emergencia asegura, con su alta eficiencia, que el sistema de iluminación existente no se vea afectado. Con una duración de funcionamiento de 90 minutos, el kit de emergencia ALDEBARAN® CONNECT-X ofrece suficiente potencia para mantener la iluminación en modo de emergencia parcial durante un corte de energía a través de la lámpara utilizada y permite una acción segura durante un período de tiempo suficientemente largo.

Por lo tanto, el kit de emergencia ALDEBARAN® CONNECT-X ofrece la máxima seguridad con la máxima eficiencia energética, ¡la elección ideal para su uso como sistema de iluminación de emergencia!

*hasta un máximo de 640 W de consumo total de energía

Ventajas del producto

- Suministro de energía de emergencia en caso de un corte de energía
- Máxima seguridad con máxima eficiencia energética
- Conexión sencilla
- Larga duración de descarga
- Para las series de sistemas de iluminación ALDEBARAN® 360 GRADOS FLEX-C LED* y ALDEBARAN® XLD-(2)C
- *hasta un máximo de 640 W de consumo total de energía

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Modelo	KIT DE EMERGENCIA CONNECT-X	
Temperatura (mín)	0	°C
Temperatura (máx)	50	°C
Peso	4,98	kg
Grado de protección	IP 65	
Dimmable	1-10V	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Funciones de luz	Notlicht: 40W (máx. 170VDC)	
Enchufe	Schuko IP68	
Longitud total del cable	8	m
Longitud del cable enchufe-control	5	m
Longitud del cable de control-luz	3	m
Cable reemplazable	Sí	
Función especial	Encendido/APAGADO remoto	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50-60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	12	W
Clase de protección	I	
Potencia de conexión	máx. 320	VA
Tipo de batería	Li-Ion	
Tensión de la batería	18,5	V
Capacidad de la batería (celda)	5000	mAh

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Tiempo de funcionamiento en modo de emergencia	1,5	h

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

