



ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Aldebaran XLD

Réf. article: **1410001426**

4,98

KG

IP 65

IP CODE

Description

Pour garantir une alimentation électrique de secours fiable et efficace dans le système d'éclairage de l'ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* ou de la série ALDEBARAN® XLD-(2)C, le câble DIM a été équipé d'un pilote de secours et peut être acheté et remplacé en tant que remplacement pour une lampe déjà acquise de l'ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* ou de la série ALDEBARAN® XLD-(2)C avec câble Connect. Ce puissant pilote de secours LED est spécialement conçu pour l'intégration dans des circuits dimmables avec le système de connecteurs SETO CONNECT et garantit une pleine fonctionnalité en cas d'urgence.

Le kit ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY impressionne par sa puissance de secours et sa tension d'entrée flexible. Grâce à la technologie Li-Ion et à une haute densité énergétique, un module d'éclairage de secours extrêmement compact et puissant est obtenu. Le module d'éclairage de secours garantit avec son efficacité élevée que l'installation d'éclairage existante n'est pas affectée. Avec une durée de fonctionnement de 90 minutes, le kit ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY offre suffisamment de puissance pour maintenir l'éclairage en mode de secours unilatéral lors d'une panne de courant et permettre une action sécurisée pendant une période suffisamment longue.

Ainsi, le kit ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY offre une sécurité maximale avec une efficacité énergétique maximale - le choix idéal pour une utilisation en tant que système d'éclairage de secours !

*jusqu'à un maximum de 640 W de consommation totale.

Avantages du produit

- Alimentation de secours en cas de coupure de courant
- Sécurité maximale avec une efficacité énergétique maximale
- Branchement facile
- Long temps de décharge
- Pour les séries des systèmes d'éclairage ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* et ALDEBARAN® XLD-(2)C
- *jusqu'à max. 640 W de puissance totale

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Modèle	KIT D'URGENCE CONNECT-X	
Température (min)	0	°C
Température (max)	50	°C
Poids	4,98	kg
Classe de protection	IP 65	
Dimmable	1-10V	
Fonctions d'éclairage	Notlicht : 40W (max. 170VDC)	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Prise	Schuko IP68	
Longueur totale du câble	8	m
Longueur de câble prise-commande	5	m
Longueur de câble commande-lampe	3	m
Câble d'alimentation interchangeable	Ja	
Fonction spéciale	Télécommande ON/OFF	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Durée de fonctionnement en mode d'urgence	1,5	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50-60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	12	W
Classe de protection	I	
Puissance de raccordement	max. 320	VA
Type de batterie	Li-Ion	
Tension de la batterie	18,5	V
Capacité de la batterie (cellule)	5000	mAh

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

