Scheda tecnica

Professional Lighting Solutions SETO



ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DI EMERGENZA

Aldebaran XLD

Numero articolo: **1410001426**

4,98	IP 65
KG	IP CODE

Descrizione

Per garantire un'alimentazione di emergenza affidabile ed efficiente nel sistema di illuminazione ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX-C LED* o ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE, il cavo DIM è stato dotato di un driver di emergenza e può essere acquistato e sostituito come ricambio per una lampada già acquistata della ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX-C LED* o ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE con cavo di collegamento. Questo potente driver LED di emergenza è progettato specificamente per l'integrazione in circuiti dimmerabili con il sistema di connettori SETO CONNECT e garantisce piena funzionalità in caso di emergenza.

Il kit di emergenza ALDEBARAN® CONNECT-X si distingue per la sua potenza di emergenza e la flessibilità della tensione di ingresso. Grazie alla tecnologia Li-Ion e all'alta densità energetica, si ottiene un modulo di emergenza estremamente compatto e potente. Il modulo di emergenza garantisce, con la sua alta efficienza, che l'impianto di illuminazione esistente non venga compromesso. Con una durata di funzionamento di 90 minuti, il kit di emergenza ALDEBARAN® CONNECT-X offre sufficiente potenza per mantenere l'illuminazione in modalità di emergenza parziale durante un'interruzione di corrente e per consentire un'azione sicura per un periodo di tempo sufficientemente lungo.

Pertanto, il kit di emergenza ALDEBARAN® CONNECT-X offre la massima sicurezza con la massima efficienza energetica, la scelta ideale per l'uso come sistema di illuminazione di emergenza!

* fino a un massimo di 640 W di assorbimento totale di potenza

Vantaggi del prodotto

- Alimentazione di emergenza in caso di interruzione di corrente
- Massima sicurezza con la massima efficienza energetica
- Collegamento semplice
- Lunga durata di scarica
- Per le serie dei sistemi di illuminazione ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX-C LED* e ALDEBARAN® XLD-(2)C
- * fino a un massimo di 640 W di assorbimento totale di potenza

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Modello	KIT DI EMERGENZA CONNECT-X	
Temperatura (min)	0	°C
Temperatura (max)	50	°C
Peso	4,98	kg
Grado di protezione	IP 65	
Dimmabile	1-10V	
Funzioni di illuminazione	Luce di emergenza: 40W (max. 170VDC)	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Spina	Schuko IP68	
Lunghezza cavo totale	8	m
Lunghezza cavo spina-controllo	5	m
Lunghezza cavo controllo-luce	3	m
Cavo sostituibile	Sì	
Funzione speciale	Accensione/Spegnimento remoto	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50-60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	12	W
Classe di protezione	I	
Potenza di collegamento	max. 320	VA
Tipo di batteria	Li-Ion	
Tensione della batteria	18,5	V
Capacità della batteria (cellula)	5000	mAh

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Durata funzionamento luce di emergenza	1,5	h

Altre immagini del prodotto



Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de