



ALDEBARAN® CONNECT-X NOODKIT

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001426

4,98

KG

IP 65

IP CODE

Beschrijving

Om een betrouwbare en efficiënte noodstroomvoorziening in het verlichtingssysteem van de ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* of ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE te waarborgen, is de DIM-kabel bovendien uitgerust met een noodstroomdriver en kan deze als vervanging voor een reeds aangeschaft lamp van de ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* of ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE met Connect-kabel worden aangeschaft en vervangen. Deze krachtige LED-noodstroomdriver is speciaal ontworpen voor integratie in dimschakelingen met het SETO CONNECT-stekkersysteem en garandeert volledige functionaliteit in geval van nood.

Het ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY Kit overtuigt door zijn noodstroomcapaciteit en flexibele ingangsspanning. Dankzij Li-Ion-technologie en hoge energiedichtheid ontstaat een uiterst compact en krachtig noodlichtmodule. Het noodlichtmodule zorgt met zijn hoge efficiëntie ervoor dat de bestaande verlichtingsinstallatie niet wordt beïnvloed. Met een bedrijfstijd van 90 minuten biedt het ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY Kit voldoende vermogen om bij een stroomuitval de verlichting in de halfzijdige noodlichtmodus door de gebruikte lamp in stand te houden en veilig handelen gedurende een voldoende lange periode mogelijk te maken.

Zo biedt het ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY Kit maximale veiligheid bij maximale energie-efficiëntie de ideale keuze voor gebruik als noodverlichtingssysteem!

*tot max. 640 W totaal vermogen.

Productvoordelen

- Noodstroomvoorziening in geval van een stroomuitval
- Hoogste veiligheid bij maximale energie-efficiëntie
- Eenvoudige aansluiting
- Lange ontladtijd
- Voor de series van de verlichtingssystemen ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* en ALDEBARAN® XLD-(2)C
- *tot max. 640 W totaal vermogen

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Model	CONNECT-X EMERGENCY KIT	
Temperatuur (min)	0	°C
Temperatuur (max)	50	°C
Gewicht	4,98	kg
Beschermingsklasse	IP 65	
Dimbaar	1-10V	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Lichtfuncties	Noodverlichting: 40W (max. 170VDC)	
Stekker	Schuko IP68	
Totale kabellengte	8	m
Kabellengte stekker-besturing	5	m
Kabellengte besturing-lamp	3	m
Vervangbare kabel	Ja	
Speciale functie	Afstandsbediening AAN/UIT	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Looptijd noodlichtbedrijf	1,5	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50-60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	12	W
Beschermingsklasse	I	
Aansluitvermogen	max. 320	VA
Accu type	Li-Ion	
Accu spanning	18,5	V
Accu capaciteit (cel)	5000	mAh

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

