



ZESTAW AWARYJNY ALDEBARAN® CONNECT-X

Aldebaran XLD

Nr artykułu: **1410001426****4,98**

KG

IP 65

IP CODE

Opis

Aby zapewnić niezawodne i efektywne zasilanie awaryjne w systemie oświetleniowym ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* lub ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE, przewód DIM został dodatkowo wyposażony w zasilacz awaryjny i może być zakupiony oraz wymieniony jako zamiennik dla już zakupionej lampy ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* lub ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE z przewodem Connect. Ten wydajny zasilacz awaryjny LED został specjalnie zaprojektowany do integracji w obwodach ściemniaczy z systemem wtykowym SETO CONNECT i gwarantuje pełną funkcjonalność w sytuacjach awaryjnych.

Zestaw ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY wyróżnia się swoją mocą zasilania awaryjnego i elastycznym napięciem wejściowym. Dzięki technologii Li-Ion i wysokiej gęstości energii powstaje niezwykle kompaktowy i wydajny moduł awaryjnego oświetlenia. Moduł awaryjnego oświetlenia zapewnia wysoką efektywność, dzięki czemu istniejący system oświetleniowy nie jest zakłócany. Z czasem pracy wynoszącym 90 minut, zestaw ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY zapewnia wystarczającą moc, aby w przypadku awarii zasilania utrzymać oświetlenie w trybie awaryjnym w połowie czasu pracy i umożliwić bezpieczne działanie przez wystarczająco długi czas.

Zestaw ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY oferuje zatem najwyższe bezpieczeństwo przy maksymalnej efektywności energetycznej idealny wybór do zastosowania jako system oświetlenia awaryjnego!

*do maks. 640 W całkowitego poboru mocy

Zalety produktu

- Zasilanie awaryjne w przypadku przerwy w dostawie prądu
- Najwyższe bezpieczeństwo przy maksymalnej efektywności energetycznej
- Łatwe podłączenie
- Długi czas rozładowania
- Dla serii systemów oświetleniowych ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* oraz ALDEBARAN® XLD-(2)C
- *do maks. 640 W całkowitego poboru mocy

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Model	CONNECT-X EMERGENCY KIT	
Temperatura (min)	0	°C
Temperatura (maks)	50	°C
Waga	4,98	kg
Klasa ochrony	IP 65	
Ściemnialny	1-10V	
Funkcje oświetleniowe	Światło awaryjne: 40W (max. 170VDC)	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Wtyczka	Schuko IP68	
Długość kabla całkowita	8	m
Długość kabla wtyczka-sterowanie	5	m
Długość kabla sterowanie-lampa	3	m
Wymienny przewód zasilający	Ja	
Funkcja specjalna	Zdalne WŁ./WYŁ.	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Czas pracy w trybie awaryjnym	1,5	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50-60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	12	W
Klasa ochrony	I	
Moc przyłączeniowa	max. 320	VA
Typ akumulatora	Li-Ion	
Napięcie akumulatora	18,5	V
Pojemność akumulatora (ogniwo)	5000	mAh

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

