



ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGÊNCIA

Aldebaran XLD

Número do artigo: 1410001426

4,98

KG

IP 65

IP CODE

Descrição

Para garantir um fornecimento de energia de emergência confiável e eficiente no sistema de iluminação ALDEBARAN® 360 GRAUS FLEX-C LED* ou ALDEBARAN® XLD-(2)C SÉRIE, o cabo DIM foi equipado com um driver de emergência adicional e pode ser adquirido e trocado como substituto para uma luminária já adquirida da ALDEBARAN® 360 GRAUS FLEX-C LED* ou ALDEBARAN® XLD-(2)C SÉRIE com cabo Connect. Este potente driver de emergência LED é especialmente projetado para integração em circuitos de dimmer com o sistema de plugue SETO CONNECT e garante total funcionalidade em caso de emergência.

O Kit de Emergência ALDEBARAN® CONNECT-X impressiona com seu desempenho de emergência e tensão de entrada flexível. Graças à tecnologia Li-Ion e alta densidade de energia, resulta em um módulo de luz de emergência extremamente compacto e potente. O módulo de luz de emergência garante, com sua alta eficiência, que a instalação de iluminação existente não seja prejudicada. Com uma duração de operação de 90 minutos, o Kit de Emergência ALDEBARAN® CONNECT-X oferece potência suficiente para manter a iluminação em operação de emergência parcial durante uma queda de energia e possibilitar uma ação segura por um período de tempo suficientemente longo.

Assim, o Kit de Emergência ALDEBARAN® CONNECT-X oferece máxima segurança com eficiência energética máxima, a escolha ideal para uso como sistema de iluminação de emergência!

*até um máximo de 640 W de consumo total de energia

Vantagens do produto

- Fornecimento de energia de emergência em caso de queda de energia
- Máxima segurança com eficiência energética máxima
- Conexão simples
- Longo tempo de descarga
- Para as séries dos sistemas de iluminação ALDEBARAN® 360 GRAUS FLEX-C LED* e ALDEBARAN® XLD-(2)C
- *até um máximo de 640 W de consumo total de energia

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Modelo	KIT DE EMERGÊNCIA CONNECT-X	
Temperatura (mín)	0	°C
Temperatura (máx)	50	°C
Peso	4,98	kg
Grau de proteção	IP 65	
Dimerizável	1-10V	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Funções de luz	Notlicht: 40W (max. 170VDC)	
Conector	Schuko IP68	
Comprimento total do cabo	8	m
Comprimento do cabo do conector ao controle	5	m
Comprimento do cabo controle-luz	3	m
Cabo substituível	Sim	
Função especial	Ligação Remota ON/OFF	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50-60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	12	W
Classe de proteção	I	
Potência de conexão	máx. 320	VA
Tipo de bateria	Li-Ion	
Tensão da bateria	18,5	V
Capacidade da bateria (célula)	5000	mAh

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Duração do funcionamento em modo de emergência	1,5	h

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

