



ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1410001426**

4,98

KG

IP 65

IP CODE

Beskrivning

För att säkerställa en pålitlig och effektiv nödkraftförsörjning i belysningsystemet ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* eller ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE, har DIM-kabeln dessutom utrustats med en nödkraftdrivrutin och kan köpas och bytas ut som ersättning för en redan köpt armatur av ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* eller ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE med Connect-kabel. Denna kraftfulla LED-nödkraftdrivrutin är speciellt utformad för integration i dimmersystem med SETO CONNECT-kontaktsystemet och garanterar full funktionalitet i nödfall.

ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET imponerar med sin nödkraftkapacitet och flexibla ingångsspänning. Tack vare Li-Ion-teknologi och hög energitäthet resulterar det i en extremt kompakt och kraftfull nödbelysningsmodul. Nödbelysningsmodulen säkerställer med sin höga effektivitet att den befintliga belysningsanläggningen inte påverkas. Med en drifttid på 90 minuter erbjuder ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET tillräcklig kraft för att upprätthålla belysningen i halvständig nödbelysningsdrift vid strömavbrott genom den använda armaturen och möjliggöra säker hantering under en tillräckligt lång tidsperiod.

Därmed erbjuder ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET högsta säkerhet med maximal energieffektivitet, den ideala valet för användning som nödbelysningsystem!

*upp till max. 640 W total effektförbrukning

Produktfördelar

- Nödkraftförsörjning vid strömavbrott
- Högsta säkerhet med maximal energieffektivitet
- Enkel anslutning
- Lång urladdningstid
- För serierna av belysningsystem ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* och ALDEBARAN® XLD-(2)C
- *upp till max. 640 W total effektförbrukning

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Modell	CONNECT-X NÖDSET	
Temperatur (min)	0	°C
Temperatur (max)	50	°C
Vikt	4,98	kg
Skyddsklass	IP 65	
Dimmbar	1-10V	
Ljusfunktioner	Nödbelysning: 40W (max. 170VDC)	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Stecker	Schuko IP68	
Kabellängd totalt	8	m
Kabellängd kontakt-styrning	5	m
Kabellängd styrning-lampa	3	m
Bytbar kabel	Ja	
Sonderfunktion	Fjärr ON/OFF	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50-60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	12	W
Skyddsklass	I	
Anslutningseffekt	max. 320	VA
Batterityp	Li-Ion	
Batterispänning	18,5	V
Batterikapacitet (cell)	5000	mAh

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Drifttid nödbelysning	1,5	h

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

