



ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT

Aldebaran XLD

Ürün No.: 1410001426

4,98

KG

IP 65

IP CODE

Açıklama

ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX-C LED* veya ALDEBARAN® XLD-(2)C SERİSİ aydınlatma sisteminde güvenilir ve verimli bir acil güç kaynağı sağlamak için DIM-kablolama ek olarak bir acil durum sürücüsü ile donatılmıştır ve ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX-C LED* veya ALDEBARAN® XLD-(2)C SERİSİ'nden daha önce satın alınmış bir aydınlatma armatürü için Connect-kablolama ile değiştirilebilir. Bu güçlü LED acil durum sürücüsü, SETO CONNECT priz sistemi ile dimmer devrelerine entegrasyon için özel olarak tasarlanmıştır ve acil durumda tam işlevsellik garanti eder.

ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT, acil durum gücü ve esnek giriş voltajı ile etkileyici bir performans sunar. Li-Ion teknolojisi ve yüksek enerji yoğunluğu sayesinde son derece kompakt ve güçlü bir acil aydınlatma modülü ortaya çıkar. Acil aydınlatma modülü, yüksek verimliliği sayesinde mevcut aydınlatma sisteminin etkilenmemesini sağlar. 90 dakikalık bir çalışma süresi ile ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT, bir elektrik kesintisi durumunda aydınlatmayı yarı acil aydınlatma modunda sürdürmek için yeterli gücü sağlar ve güvenli bir şekilde hareket etmeyi yeterince uzun bir süre boyunca mümkün kılar.

Böylece ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT, maksimum enerji verimliliği ile en yüksek güvenliği sunarak acil aydınlatma sistemi olarak ideal bir seçimdir!

* maksimum 640 W toplam güç tüketimi ile

Ürün Avantajları

- Elektrik kesintisi durumunda acil güç kaynağı
- Maksimum enerji verimliliği ile en yüksek güvenlik
- Kolay bağlantı
- Uzun deşarj süresi
- ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX-C LED* ve ALDEBARAN® XLD-(2)C aydınlatma sistemleri için
- * maksimum 640 W toplam güç tüketimi ile

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Model	CONNECT-X ACİL KİT	
Sıcaklık (min)	0	°C
Sıcaklık (maks)	50	°C
Ağırlık	4,98	kg
Koruma sınıfı	IP 65	
Dimmer	1-10V	
Işık fonksiyonları	Acil ışık: 40W (maks. 170VDC)	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Priz	Schuko IP68	
Kablo uzunluğu toplam	8	m
Kablo uzunluğu priz-kontrol	5	m
Kontrol ışığı kablo uzunluğu	3	m
Değiştirilebilir kablo	Evet	
Özel fonksiyon	Uzaktan AÇIK/KAPALI	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50-60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	12	W
Koruma sınıfı	I	
Bağlantı gücü	maks. 320	VA
Pil tipi	Li-Ion	
Akü Voltajı	18,5	V
Akü Kapasitesi (Hücre)	5000	mAh

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Acil durum ışığı çalışma süresi	1,5	h

Diğer Ürün Resimleri



Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

