



ALDEBARAN® XLD-2C BASIC, 100-240 V, IP67, 560 W

Aldebaran XLD

Número de artículo: **1410001502**

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

101.000

LUMEN

90.700

REAL-LUMEN

Descripción

Las condiciones y requisitos extremos a cumplir fueron las ideas fundamentales que contribuyeron al desarrollo de la serie ALDEBARAN® XLD-2C.

Ya sea que prefiera un rendimiento de luz extremo, un montaje y desmontaje extremadamente rápido o una economía extrema en la adquisición y operación, la serie ALDEBARAN® XLD-2C cumple con todos estos requisitos con gran éxito. Los módulos LED de alto rendimiento, sin ventilador y sin desgaste, cuentan con el sistema de lentes SETO XPECT®2 y aseguran, con la máxima eficiencia, que en cada situación tenga disponible luz homogéneamente distribuida y óptima.

También para situaciones de luz exigentes, tiene disponibles funciones opcionales como el encendido segmentado de 180° (versión SWITCH) y el atenuador sin escalas (versión DIM). Los difusores incluidos en el suministro permiten garantizar la ausencia de deslumbramiento relevante para la seguridad, incluso a las distancias de trabajo más cortas.

Ventajas del producto

- Máxima potencia luminosa
- Técnica de refrigeración pasiva y sin desgaste
- Montaje en segundos
- Lentes del módulo LED SETO XPECT®2
- Cable de alimentación BASIC - reemplazable
- Paneles difusores para una iluminación homogénea en el área cercana
- Maletín de transporte de aluminio

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modelo	-2C JUEGO BÁSICO	
Resistencia al impacto	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensiones	650 x 650 x 290 (luz)	mm
Peso	17,6	kg
Grado de protección	IP67	
Dimmable	No	
cable	H07BQ-F 3G1,5	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Enchufe	Schuko IP68	
Longitud total del cable	8	m
Cable reemplazable	Sí	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura de color	5000	K
Fuente de luz	8x SETO XPECT®2 Módulo LED	
Flujo luminoso	101000	lm
Ángulo de irradiación	360/60	°
Flujo luminoso (real)	90700	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	560	W
Clase de protección	I	

Accesorios

Notstrommodule

Número de artículo	Imagen	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGENCIA

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro -
1410000329		Trípode telescópico - 4,58 m

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000345		SETO Estando de construcción - 3,8 m
1410000538		Juego de tensores para trípode de manivela
1410000666		Funda de transporte y almacenamiento HeavyDuty para las luces ALDEBARAN® XLD-2
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód BASIC H07BQ-F, conector Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód SWITCH, enchufe Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cable DIM, enchufe Schuko 16A/250V IP68
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen
1410926021		Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD
1410960037		BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.