

**ALDEBARAN® XLD-2C SWITCH,  
100-240 V, IP67, 560 W****Aldebaran XLD**Número de artículo: **1410001503****17,6**

KG

**IP65**

IP CODE

**IK10**

IK CODE

**101.000**

LUMEN

**90.700**

REAL-LUMEN

**Descripción**

Las condiciones y requisitos extremos a cumplir fueron las ideas fundamentales que contribuyeron al desarrollo de la serie ALDEBARAN® XLD-2C.

Ya sea que prefiera un rendimiento de luz extremo, un montaje y desmontaje extremadamente rápido o una economía extrema en la adquisición y operación, la serie ALDEBARAN® XLD-2C cumple con todos estos requisitos con gran éxito. Los módulos LED de alto rendimiento, sin ventilador y sin desgaste, cuentan con el sistema de lentes SETO XPECT®2 y aseguran, con la máxima eficiencia, que en cada situación tenga disponible luz homogéneamente distribuida y óptima.

También para situaciones de luz exigentes, tiene disponibles funciones opcionales como el encendido segmentado de 180° (versión SWITCH) y el atenuador sin escalas (versión DIM). Los difusores incluidos en el suministro permiten garantizar la ausencia de deslumbramiento relevante para la seguridad, incluso a las distancias de trabajo más cortas.

**Ventajas del producto**

- Máxima potencia luminosa
- Técnica de refrigeración pasiva y sin desgaste
- Montaje en segundos
- SETO XPECT®2 módulo LED ópticas de lente
- Cable de alimentación SWITCH, conmutado a un lado - intercambiable
- Paneles difusores para una iluminación homogénea en el área cercana
- Maletín de transporte de aluminio

**Especificaciones técnicas****Datos generales**

| Atributo               | Valor                            | Unidad |
|------------------------|----------------------------------|--------|
| Marca                  | ALDEBARAN®                       |        |
| Serie                  | XLD                              |        |
| Modelo                 | -2C JUEGO DE INTERRUPTORES       |        |
| Resistencia al impacto | IK10                             |        |
| Temperatura (mín)      | -40                              | °C     |
| Temperatura (máx)      | +59                              | °C     |
| Dimensiones            | 650 x 650 x 290 (luz)            | mm     |
| Peso                   | 17,6                             | kg     |
| Grado de protección    | IP65                             |        |
| Dimmable               | No                               |        |
| Funciones de luz       | Conmutación de segmentos de 180° |        |

## Especificaciones técnicas (Continúa)

### Datos generales

| Atributo                           | Valor                        | Unidad |
|------------------------------------|------------------------------|--------|
| cable                              | Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5 |        |
| Enchufe                            | Schuko IP68                  |        |
| Longitud total del cable           | 8                            | m      |
| Longitud del cable enchufe-control | 3                            | m      |
| Longitud del cable de control-luz  | 5                            | m      |
| Cable reemplazable                 | Sí                           |        |

### Datos técnicos de iluminación

| Atributo              | Valor                      | Unidad |
|-----------------------|----------------------------|--------|
| Temperatura de color  | 5000                       | K      |
| Fuente de luz         | 8x SETO XPECT®2 Módulo LED |        |
| Flujo luminoso        | 101000                     | lm     |
| Ángulo de irradiación | 360/60                     | °      |
| Flujo luminoso (real) | 90700                      | lm     |
| CRI                   | >70                        |        |
| Vida útil             | 50000                      | h      |

### Datos eléctricos

| Atributo            | Valor   | Unidad |
|---------------------|---------|--------|
| Tensión de entrada  | 100-240 | V      |
| Frecuencia de red   | 50/60   | Hz     |
| Tipo de corriente   | AC      |        |
| Consumo de energía  | 560     | W      |
| Clase de protección | I       |        |

## Accesorios

### Notstrommodule

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1410001426         |  | ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGENCIA |

### Otros

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1410000055         |  | Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75                                                |
| 1410000057         |  | Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75                                               |
| 1410000323         |  | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                                   |
| 1410000324         |  | TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro - |

# Accesorios (Continúa)

## Otros

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1410000329         |    | Trípode telescópico - 4,58 m                                                    |
| 1410000345         |    | SETO Estativo de construcción - 3,8 m                                           |
| 1410000538         |    | Juego de tensores para trípode de manivela                                      |
| 1410000666         |    | Funda de transporte y almacenamiento HeavyDuty para las luces ALDEBARAN® XLD-2  |
| 1410001510         |    | ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód BASIC H07BQ-F, conector Schuko 16A/250V IP68, 8m |
| 1410001520         |    | ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód SWITCH, enchufe Schuko 16A/250V IP68             |
| 1410001521         |    | ALDEBARAN® XLD-C cable DIM, enchufe Schuko 16A/250V IP68                        |
| 1410002033         |   | Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen                                |
| 1410926021         |  | Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD                               |
| 1410960037         |  | BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela                |

# Más imágenes del producto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
España

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.