



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT BASIC

Aldebaran XLD

Číslo produktu: **1410001602****8,5**

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Popis

Hodně světla a nejrychlejší doba montáže jsou klíčovými vlastnostmi nového ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Stejně jako její velký bratr, ALDEBARAN® XLD-2C, je ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT doslova extrémním světelným nástrojem: Extrémně robustní, extrémně flexibilní a extrémně jasná, je velmi univerzální a především rychle použitelná.

Díky svým kompaktním rozměrům se dá obzvláště efektivně transportovat a přispívá tak ke snížení logistických nákladů. Přitom extrémně robustní pouzdro z hliníkového nylonového kompozitu nejen spolehlivě chrání výkonné vnitřní části, ale díky inteligentnímu lehkému designu zajišťuje také velmi nízkou hmotnost. Montáž a demontáž je tak rychlá, jednoduchá a bezpečná.

Nová konstrukce umožňuje také použití výměnného čepu. Pomocí rychloupínacího mechanismu může být tento čep nasazen jak shora, tak zdola do svítidla. Díky tomu lze ALDEBARAN® XLD-C COMPACT snadno používat buď normálně, nebo vzhůru nohama, jak na stativu, tak v závěsném provozu.

Díky volitelné segmentové spínání (verze SWITCH) a dimmovací funkci (verze DIM) lze vždy přesně přizpůsobit potřebné množství světla aktuálním požadavkům.

Pomocí speciálních předmontovaných desek lze dále snížit oslnění, což činí ALDEBARAN® XLD-C COMPACT také vynikající pro použití na velmi malém prostoru.

V případě potřeby je svítidlo navíc otočné v každém směru a pod jakýmkoli úhlem.

Výhody produktu

- Zuleitung vyměnitelný
- Pasivní, bezúdržbová chladič technika
- Optimální manipulace díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům
- Provoz vzhůru nohama možný díky integrovanému výměnnému čepu
- Vč. transportní tašky a difuzorových panelů

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Model	-C KOMPAKTNÍ ZÁKLADNÍ SADA	
Odolnost proti nárazu	IK10	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+50	°C
Rozměry	446 x 446 x 228	mm
Hmotnost	8,5	kg

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Ochranná třída	IP65	
Dimmovatelný	Ne	
přívodní kabel	H07BQ-F 3G1,5	
Konektor	Schuko IP68	
Celková délka kabelu	8	m
Vyměnitelný přívod	Ano	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Teplota barev	5000	K
Světelný zdroj	4x SETO XPECT®2 LED modul	
Světelný tok	51000	lm
Úhel vyzařování	360/60	°
Světelný tok (skutečný)	45300	lm
CRI	>70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	280	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Notstrommodule

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X TÍMOVÝ KIT

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		VYTAHOVACÍ KURBELOVÝ STAND, černý, práškově lakovaný, vč. černé střední trubky - 3,80 m

Příslušenství (Pokračování)

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000329		Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m
1410000345		SETO stavební stativ - 3,8 m
1410000538		Napínací sada pro kloubový stativ
1410000676		Transportní kufr pro XLD Compact svítidla, plast černý
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C přívod BASIC H07BQ-F, zástrčka Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C přívod SWITCH, zástrčka Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C přívodní kabel DIM, konektor Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Výměnný šroub pro XLD Compact s kulovým kloubem, černý
1410960017-V		—
1410960037		Mastní šroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Německo

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

