



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT BASIC

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1410001602****8,5**

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Beschreibung

Viel Licht und schnellste Aufbauzeit sind die Kern-Merkmale der neuen ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Wie auch ihr großer Bruder, die ALDEBARAN® XLD-2C, ist die ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT wortwörtlich ein extremes Lichtwerkzeug: Extrem robust, extrem flexibel und extrem hell, lässt sie sich enorm vielseitig und vor allem schnell einsetzen.

Dank ihrer kompakten Maße lässt sie sich besonders effizient transportieren und trägt so zur Senkung von Logistikkosten bei. Dabei schützt das extrem robuste Gehäuse aus einem Aluminium-Nylon-Verbund das leistungsfähige Innenleben nicht nur zuverlässig, sondern sorgt durch den intelligenten Leichtbau auch für ein äußerst geringes Gewicht. Der Auf- und Abbau ist so schnell, einfach und sicher möglich.

Die neue Konstruktion ermöglicht auch den Einsatz eines Wechselbolzens. Per Schnellverschluss kann dieser sowohl von oben als auch von unten in die Leuchte eingesetzt werden. Damit lässt die ALDEBARAN® XLD-C COMPACT sich ganz leicht wahlweise normal oder über Kopf betreiben sowohl auf einem Stativ als auch im Hängebetrieb.

Dank optionaler Segment-Schaltung (Version SWITCH) und Dimm-Funktion (Version DIM) kann die benötigte Lichtmenge immer exakt dem Bedarfsfall angeglichen werden.

Durch spezielle Vorsteck-Scheiben können die Blendwerte weiter gesenkt werden, wodurch sich die ALDEBARAN® XLD-C COMPACT auch hervorragend für die Nutzung auf engstem Raum eignet.

Bei Bedarf ist die Leuchte zudem in jede Richtung und in jedem Winkel schwenkbar.

Produktvorteile

- Zuleitung austauschbar
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik
- Optimales Handling dank geringem Gewicht und kompakten Maßen
- Überkopf-Betrieb durch integrierten Wechselbolzen möglich
- Inkl. Transporttasche und Streuscheiben

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modell	-C COMPACT BASIC SET	
Schlagfestigkeit	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Abmessungen	446 x 446 x 228	mm

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Gewicht	8,5	kg
Schutzart	IP65	
Dimmbar	Nein	
Zuleitung	H07BQ-F 3G1,5	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellänge gesamt	8	m
Austauschbare Zuleitung	Ja	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Farbtemperatur	5000	K
Leuchtmittel	4x SETO XPECT®2 LED Modul	
Lichtstrom	51000	lm
Abstrahlwinkel	360/60	°
Lichtstrom (real)	45300	lm
CRI	>70	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	280	W
Schutzklasse	I	

Zubehör

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Sonstige


Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV , schwarz, pulverbeschichtet, inkl. schwarzem Mittelrohr - 3,80m

Zubehör (Forts.)

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000329		Teleskop-Dreibeinstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Baustellenstativ - 3,8 m
1410000538		Abspann-Set für Kurbelstativ
1410000676		Transportkoffer für XLD Compact Leuchten, Kunststoff schwarz
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung BASIC H07BQ-F, Stecker Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung SWITCH, Stecker Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung DIM, Stecker Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Hängeset verstärkt für 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Wechselbolzenaufnahme für XLD Compact mit Kugelgelenk, schwarz
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Deutschland

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

