



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT BASIC

Aldebaran XLD

Número de artículo: **1410001602**

8,5

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Descripción

Mucha luz y el tiempo de montaje más rápido son las características clave del nuevo ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Al igual que su hermano mayor, el ALDEBARAN® XLD-2C, el ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT es literalmente una herramienta de luz extrema: extremadamente robusta, extremadamente flexible y extremadamente brillante, se puede utilizar de manera muy versátil y, sobre todo, rápida.

Gracias a sus dimensiones compactas, se puede transportar de manera especialmente eficiente, lo que contribuye a la reducción de costos logísticos. Además, la carcasa extremadamente robusta de un compuesto de aluminio y nylon no solo protege de manera confiable el potente interior, sino que también, gracias a su construcción ligera inteligente, asegura un peso extremadamente bajo. El montaje y desmontaje se puede realizar de manera rápida, sencilla y segura.

El nuevo diseño también permite el uso de un perno intercambiable. Mediante un cierre rápido, este se puede insertar tanto desde arriba como desde abajo en la lámpara. Esto permite que el ALDEBARAN® XLD-C COMPACT se opere fácilmente de manera normal o invertida, tanto en un trípode como en operación suspendida.

Gracias a la opción de conmutación por segmentos (versión SWITCH) y la función de atenuación (versión DIM), la cantidad de luz necesaria se puede ajustar siempre exactamente a la necesidad.

A través de discos de preensamblaje especiales, se pueden reducir aún más los valores de deslumbramiento, lo que hace que el ALDEBARAN® XLD-C COMPACT sea excelente para su uso en espacios reducidos.

Si es necesario, la lámpara también se puede girar en cualquier dirección y en cualquier ángulo.

Ventajas del producto

- Cable de alimentación intercambiable
- Técnica de refrigeración pasiva y sin desgaste
- Manejo óptimo gracias a su bajo peso y dimensiones compactas
- Operación invertida posible gracias al perno intercambiable integrado
- Incl. bolsa de transporte y paneles difusores

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modelo	-C SET BÁSICO COMPACTO	
Resistencia al impacto	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	446 x 446 x 228	mm

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Peso	8,5	kg
Grado de protección	IP65	
Dimmable	No	
cable	H07BQ-F 3G1,5	
Enchufe	Schuko IP68	
Longitud total del cable	8	m
Cable reemplazable	Sí	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura de color	5000	K
Fuente de luz	4x SETO XPECT®2 LED módulo	
Flujo luminoso	51000	lm
Ángulo de irradiación	360/60	°
Flujo luminoso (real)	45300	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	280	W
Clase de protección	I	

Accesorios

Notstrommodule

Número de artículo	Imagen	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGENCIA

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro -

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000329		Trípode telescópico - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de construcción - 3,8 m
1410000538		Juego de tensores para trípode de manivela
1410000676		Maleta de transporte para luces XLD Compact, plástico negro
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód BASIC H07BQ-F, conector Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód SWITCH, enchufe Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cable DIM, enchufe Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Soporte de perno intercambiable para XLD Compact con articulación esférica, negro
1410960017-V		—
1410960037		BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

