



ALDEBARAN® XLD-C KOMPAKT BASIS

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1410001602

8,5

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Beskrivning

Mycket ljus och snabbaste uppbyggnadstid är kärn-egenskaperna hos den nya ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Precis som sin stora bror, ALDEBARAN® XLD-2C, är ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT bokstavligen ett extremt ljusverktyg: Extremt robust, extremt flexibelt och extremt ljust, kan det användas på ett enormt mångsidigt och framför allt snabbt sätt.

Tack vare sina kompakta mått kan den transporteras särskilt effektivt och bidrar därmed till sänkta logistik-kostnader. Det extremt robusta höljet av en aluminium-nylon-komposit skyddar inte bara det kraftfulla inre på ett tillförlitligt sätt, utan säkerställer också genom den intelligenta lättviktsdesignen en mycket låg vikt. Montering och demontering är så snabbt, enkelt och säkert möjligt.

Den nya konstruktionen möjliggör också användning av en utbytbar bult. Genom snabbkoppling kan denna sättas in både ovanifrån och underifrån i lampan. Därmed kan ALDEBARAN® XLD-C COMPACT enkelt användas antingen normalt eller upp och ner, både på ett stativ och i hängande drift.

Tack vare valfri segmentkoppling (version SWITCH) och dimmerfunktion (version DIM) kan den nödvändiga ljusmängden alltid justeras exakt efter behov.

Genom speciella förskjutningsskivor kan bländningsvärdena ytterligare sänkas, vilket gör att ALDEBARAN® XLD-C COMPACT också är utmärkt för användning på trånga utrymmen.

Vid behov kan lampan dessutom svängas i alla riktningar och vinklar.

Produktfördelar

- Kabel utbytbar
- Passiv, slitagesfri kylteknik
- Optimalt handhavande tack vare låg vikt och kompakta mått
- Upp och ner drift möjlig genom integrerad utbytbar bult
- Inkl. transportväska och spridningsskivor

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modell	-C KOMPACT BASSET	
Slagtålighet	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	446 x 446 x 228	mm
Vikt	8,5	kg

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Skyddsklass	IP65	
Dimmbar	Nej	
kabel	H07BQ-F 3G1,5	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellängd totalt	8	m
Bytbar kabel	Ja	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Färgtemperatur	5000	K
Ljuskälla	4x SETO XPECT®2 LED modul	
Ljusflöde	51000	lm
Spridningsvinkel	360/60	°
Ljusflöde (verkligt)	45300	lm
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	280	W
Skyddsklass	I	

Tillbehör

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET

Övrigt


Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m

Tillbehör (Forts.)

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000329		Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Byggstativ - 3,8 m
1410000538		Stödsats för vevstativ
1410000676		Transportväska för XLD Compact-lampor, plast svart
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, kontakt Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, kontakt Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, kontakt Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Byt ut bultfäste för XLD Compact med kulle, svart
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

