



ALDEBARAN® XLD-C KOMPAKT TEMEL

Aldebaran XLD

Ürün No.: 1410001602

8,5

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Açıklama

Yüksek ışık ve en hızlı kurulum süresi, yeni ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT'ın temel özellikleridir.

Büyük kardeşi ALDEBARAN® XLD-2C gibi, ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT kelimenin tam anlamıyla aşırı bir ışık aracı: Aşırı dayanıklı, aşırı esnek ve aşırı parlak, son derece çok yönlü ve özellikle hızlı bir şekilde kullanılabilir.

Kompakt boyutları sayesinde, özellikle verimli bir şekilde taşınabilir ve böylece lojistik maliyetlerin düşürülmesine katkıda bulunur. Aşırı dayanıklı alüminyum-nylon kompozit kasası, güçlü iç yapıyı sadece güvenilir bir şekilde korumakla kalmaz, aynı zamanda akıllı hafif yapısıyla da son derece düşük bir ağırlık sağlar. Kurulum ve söküm bu şekilde hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Yeni tasarım ayrıca değiştirilebilir bir pim kullanımını da mümkün kılar. Hızlı bağlantı ile bu, hem üstten hem de alttan lambaya yerleştirilebilir. Böylece ALDEBARAN® XLD-C COMPACT, hem normal hem de başaşağı olarak, hem bir tripod üzerinde hem de askı modunda kolayca çalıştırılabilir.

Opsiyonel segment anahtarı (SWITCH versiyonu) ve dim fonksiyonu (DIM versiyonu) sayesinde, gereken ışık miktarı her zaman tam olarak ihtiyaç durumuna göre ayarlanabilir.

Özel ön takma diskleri ile parlaltı değerleri daha da düşürülebilir, bu da ALDEBARAN® XLD-C COMPACT'ın dar alanlarda kullanım için mükemmel olmasını sağlar.

Gerekirse, lamba her yönde ve her açıda döndürülebilir.

Ürün Avantajları

- Kablo değiştirilebilir
- Pasif, aşınmasız soğutma teknolojisi
- Düşük ağırlık ve kompakt boyutlar sayesinde optimum kullanım
- Entegre değiştirilebilir pin sayesinde baş üstü çalışma mümkün
- Taşıma çantası ve difüzör panelleri dahil

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	XLD	
Model	-C KOMPACT TEMEL SET	
Darbelerle dayanıklılık	IK10	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+50	°C
Boyutlar	446 x 446 x 228	mm

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Ağırlık	8,5	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Dimmer	Hayır	
Kablo	H07BQ-F 3G1,5	
Priz	Schuko IP68	
Kablo uzunluğu toplam	8	m
Değiştirilebilir kablo	Evet	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Renk sıcaklığı	5000	K
Işık kaynağı	4x SETO XPECT®2 LED Modülü	
Işık akımı	51000	lm
Işın Açısı	360/60	°
Işık akımı (gerçek)	45300	lm
CRI	>70	
Ömür	50000	h

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	280	W
Koruma sınıfı	I	

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		KALDIRMALI KURBALI TRIPOD, siyah, toz kaplama, siyah orta boru dahil - 3,80m
1410000329		Teleskopik üç ayaklı tripod - 4,58 m
1410000345		SETO Şantiyesi - 3,8 m

Aksesuarlar (Devamı)

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000538		Kurbastatifi için ip germe seti
1410000676		XLD Compact Aydınlatmalar için taşıma çantası, siyah plastik
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kablo BASIC H07BQ-F, Schuko 16A/250V fişi IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kablo SWITCH, Schuko fiş 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kablo DIM, Schuko 16A/250V IP68
1410926021		360 FLEX / XLD için güçlendirilmiş asma seti
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		XLD Compact için top bağlantılı değiştirilebilir pim, siyah
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Notstrommodule

Ürün No.	Resim	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

