



ALDEBARAN® XLD-C KOMPAKTNÍ PŘEPÍNAČ

Aldebaran XLD

Číslo produktu: **1410001603**

8,5 (svítidlo)

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Popis

Hodně světla a nejrychlejší doba montáže jsou klíčovými vlastnostmi nového ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Stejně jako její velký bratr, ALDEBARAN® XLD-2C, je ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT doslova extrémním světelným nástrojem: Extrémně robustní, extrémně flexibilní a extrémně jasná, je velmi univerzální a především rychle použitelná.

Díky svým kompaktním rozměrům se dá obzvláště efektivně transportovat a přispívá tak ke snížení logistických nákladů. Přitom extrémně robustní pouzdro z hliníkového nylonového kompozitu nejen spolehlivě chrání výkonné vnitřní části, ale díky inteligentnímu lehkému designu zajišťuje také velmi nízkou hmotnost. Montáž a demontáž je tak rychlá, jednoduchá a bezpečná.

Nová konstrukce umožňuje také použití výměnného čepu. Pomocí rychloupínacího mechanismu může být tento čep nasazen jak shora, tak zdola do svítidla. Díky tomu lze ALDEBARAN® XLD-C COMPACT snadno používat buď normálně, nebo vzhůru nohama, jak na stativu, tak v závěsném provozu.

Díky volitelné segmentové spínání (verze SWITCH) a dimmovací funkci (verze DIM) lze vždy přesně přizpůsobit potřebné množství světla aktuálním požadavkům.

Pomocí speciálních předmontovaných desek lze dále snížit oslnění, což činí ALDEBARAN® XLD-C COMPACT také vynikající pro použití na velmi malém prostoru.

V případě potřeby je svítidlo navíc otočné v každém směru a pod jakýmkoli úhlem.

Výhody produktu

- Zuleitung vyměnitelný
- Pasivní, bezúdržbová chladič technika
- Switchbox
- Polovičně spínatelné
- Optimální manipulace díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům
- Provoz vzhůru nohama možný díky integrovanému výměnnému čepu
- Vč. transportní tašky a difuzorových panelů

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Model	-C KOMPAKTNÍ SPÍNAČOVÁ SADA	
Odolnost proti nárazu	IK10	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+50	°C

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Rozměry	446 x 446 x 228	mm
Hmotnost	8,5 (svítidlo)	kg
Ochranná třída	IP65	
Dimmovatelný	Ne	
Světelné funkce	180° segmentové spínání	
přívodní kabel	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Konektor	Schuko IP68	
Celková délka kabelu	8	m
Délka kabelu konektor-ovládání	5	m
Délka kabelu ovládání-světlo	3	m
Vyměnitelný přívod	Ano	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Teplota barev	5000	K
Světelný zdroj	4x SETO XPECT®2 LED modul	
Světelný tok	51000	lm
Úhel vyzařování	360/60	°
Světelný tok (skutečný)	45300	lm
CRI	>70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	280	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Notstrommodule

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X TÍMOVÝ KIT

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75

Příslušenství (Pokračování)

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		VYTAHOVACÍ KURBELOVÝ STAND, černý, práškově lakovaný, vč. černé střední trubky - 3,80 m
1410000329		Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m
1410000345		SETO stavební stativ - 3,8 m
1410000538		Napínací sada pro kloubový stativ
1410000676		Transportní kufr pro XLD Compact svítidla, plast černý
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C přívod BASIC H07BQ-F, zástrčka Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C přívod SWITCH, zástrčka Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C přívodní kabel DIM, konektor Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Výměnný šroub pro XLD Compact s kulovým kloubem, černý
1410960017-V		—
1410960037		Mastní šroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
 Bockhackerstr. 13
 42499 Hückeswagen
 Německo

Tel./Fax
 +49 2192 / 93624-0
 +49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

