



## ALDEBARAN® XLD-C INTERRUPTOR COMPACTO

### Aldebaran XLD

Número de artículo: **1410001603**

**8,5 (luz)**

KG

**IP65**

IP CODE

**IK10**

IK CODE

**51.000**

LUMEN

**45.300**

REAL-LUMEN

## Descripción

Mucha luz y el tiempo de montaje más rápido son las características clave del nuevo ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Al igual que su hermano mayor, el ALDEBARAN® XLD-2C, el ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT es literalmente una herramienta de luz extrema: extremadamente robusta, extremadamente flexible y extremadamente brillante, se puede utilizar de manera muy versátil y, sobre todo, rápida.

Gracias a sus dimensiones compactas, se puede transportar de manera especialmente eficiente, lo que contribuye a la reducción de costos logísticos. Además, la carcasa extremadamente robusta de un compuesto de aluminio y nylon no solo protege de manera confiable el potente interior, sino que también, gracias a su construcción ligera inteligente, asegura un peso extremadamente bajo. El montaje y desmontaje se puede realizar de manera rápida, sencilla y segura.

El nuevo diseño también permite el uso de un perno intercambiable. Mediante un cierre rápido, este se puede insertar tanto desde arriba como desde abajo en la lámpara. Esto permite que el ALDEBARAN® XLD-C COMPACT se opere fácilmente de manera normal o invertida, tanto en un trípode como en operación suspendida.

Gracias a la opción de conmutación por segmentos (versión SWITCH) y la función de atenuación (versión DIM), la cantidad de luz necesaria se puede ajustar siempre exactamente a la necesidad.

A través de discos de preensamblaje especiales, se pueden reducir aún más los valores de deslumbramiento, lo que hace que el ALDEBARAN® XLD-C COMPACT sea excelente para su uso en espacios reducidos.

Si es necesario, la lámpara también se puede girar en cualquier dirección y en cualquier ángulo.

## Ventajas del producto

- Cable de alimentación reemplazable
- Técnica de refrigeración pasiva, sin desgaste
- Caja de interruptores
- Conmutación por un lado
- Manejo óptimo gracias a su bajo peso y dimensiones compactas
- Operación en posición invertida posible gracias al pasador de cambio integrado
- Incl. bolsa de transporte y paneles difusores

## Especificaciones técnicas

### Datos generales

| Atributo               | Valor                          | Unidad |
|------------------------|--------------------------------|--------|
| Marca                  | ALDEBARAN®                     |        |
| Serie                  | XLD                            |        |
| Modelo                 | -C SET DE INTERRUPTOR COMPACTO |        |
| Resistencia al impacto | IK10                           |        |
| Temperatura (mín)      | -40                            | °C     |

## Especificaciones técnicas (Continúa)

### Datos generales

| Atributo                           | Valor                            | Unidad |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Temperatura (máx)                  | +50                              | °C     |
| Dimensiones                        | 446 x 446 x 228                  | mm     |
| Peso                               | 8,5 (luz)                        | kg     |
| Grado de protección                | IP65                             |        |
| Dimmable                           | No                               |        |
| Funciones de luz                   | Conmutación de segmentos de 180° |        |
| cable                              | Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5     |        |
| Enchufe                            | Schuko IP68                      |        |
| Longitud total del cable           | 8                                | m      |
| Longitud del cable enchufe-control | 5                                | m      |
| Longitud del cable de control-luz  | 3                                | m      |
| Cable reemplazable                 | Sí                               |        |

### Datos técnicos de iluminación

| Atributo              | Valor                      | Unidad |
|-----------------------|----------------------------|--------|
| Temperatura de color  | 5000                       | K      |
| Fuente de luz         | 4x SETO XPECT®2 LED módulo |        |
| Flujo luminoso        | 51000                      | lm     |
| Ángulo de irradiación | 360/60                     | °      |
| Flujo luminoso (real) | 45300                      | lm     |
| CRI                   | >70                        |        |
| Vida útil             | 50000                      | h      |

### Datos eléctricos

| Atributo            | Valor   | Unidad |
|---------------------|---------|--------|
| Tensión de entrada  | 100-240 | V      |
| Frecuencia de red   | 50/60   | Hz     |
| Tipo de corriente   | AC      |        |
| Consumo de energía  | 280     | W      |
| Clase de protección | I       |        |

## Accesorios

### Notstrommodule

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1410001426         |  | ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGENCIA |

### Otros

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1410000055         |  | Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75  |
| 1410000057         |  | Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75 |

## Accesorios (Continúa)

### Otros

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1410000323         |    | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                                   |
| 1410000324         |    | TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro - |
| 1410000329         |    | Trípode telescópico - 4,58 m                                                             |
| 1410000345         |    | SETO Estativo de construcción - 3,8 m                                                    |
| 1410000538         |    | Juego de tensores para trípode de manivela                                               |
| 1410000676         |    | Maleta de transporte para luces XLD Compact, plástico negro                              |
| 1410001510         |    | ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód BASIC H07BQ-F, conector Schuko 16A/250V IP68, 8m          |
| 1410001520         |  | ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód SWITCH, enchufe Schuko 16A/250V IP68                      |
| 1410001521         |  | ALDEBARAN® XLD-C cable DIM, enchufe Schuko 16A/250V IP68                                 |
| 1410926021         |  | Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD                                        |
| 1410960016         |  | Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox                                       |
| 1410960017         |  | Soporte de perno intercambiable para XLD Compact con articulación esférica, negro        |
| 1410960017-V       |  | —                                                                                        |
| 1410960037         |  | BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela                         |

Más imágenes del producto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
España

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

