



ALDEBARAN® XLD-C KOMPAKT DIM

Aldebaran XLD

Ürün No.: 1410001604

8,5 (Işık)

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

51.000

LUMEN

45.300

REAL-LUMEN

Açıklama

Yeni ALDEBARAN® XLD(-C) KOMPAKT'ın temel özellikleri bol ışık ve en hızlı kurulum süresidir.

Büyük kardeşi ALDEBARAN® XLD-2C gibi, ALDEBARAN® XLD(-C) KOMPAKT kelimenin tam anlamıyla aşırı bir ışık aracı: Aşırı dayanıklı, aşırı esnek ve aşırı parlak, son derece çeşitli ve özellikle hızlı bir şekilde kullanılabilir.

Kompakt boyutları sayesinde, özellikle verimli bir şekilde taşınabilir ve böylece lojistik maliyetlerin düşürülmesine katkıda bulunur. Aşırı dayanıklı alüminyum-naylon kompozit kasa, güçlü iç yapıyı güvenilir bir şekilde korumakla kalmaz, aynı zamanda akıllı hafif yapı sayesinde son derece düşük bir ağırlık sağlar. Kurulum ve söküm bu nedenle hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde mümkündür.

Yeni tasarım ayrıca bir değiştirilebilir pinin kullanımına da olanak tanır. Hızlı bağlantı ile bu, hem üstten hem de alttan lambaya yerleştirilebilir. Böylece ALDEBARAN® XLD-C KOMPAKT, hem bir tripod üzerinde hem de askı operasyonunda normal veya baş üstü çalıştırılabilir.

Opsiyonel segment anahtarı (SWITCH versiyonu) ve dimmer fonksiyonu (DIM versiyonu) sayesinde gereken ışık miktarı her zaman tam olarak ihtiyaç durumuna göre ayarlanabilir.

Özel ön takma paneller sayesinde parlaklık değerleri daha da düşürülebilir, bu da ALDEBARAN® XLD-C KOMPAKT'ı dar alanlarda kullanım için mükemmel hale getirir.

Gerekirse, lamba her yönde ve her açıda döndürülebilir.

Ürün Avantajları

- Kablo değiştirilebilir
- Pasif, aşınmasız soğutma teknolojisi
- Anahtar kutusu
- Yarıdan kontrol edilebilir
- Dimmable
- Hafifliği ve kompakt boyutları sayesinde optimal kullanım
- Entegre değiştirilebilir pin ile baş üstü çalışma mümkündür
- Taşıma çantası ve difüzör paneller dahil

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	XLD	
Model	-C KOMPACT DIM SET	
Darbelere dayanıklılık	IK10	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+50	°C

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Boyutlar	446 x 446 x 228 (Işık)	mm
Ağırlık	8,5 (Işık)	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Dimmer	Evet	
Işık fonksiyonları	Dimmer, 180° Segment anahtarı	
Kablo	Ölflex® 540P / H07BQ-F 3G1,5	
Priz	Schuko IP68	
Kablo uzunluğu toplam	8	m
Kablo uzunluğu priz-kontrol	5	m
Kontrol ışığı kablo uzunluğu	3	m
Değiştirilebilir kablo	Evet	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Renk sıcaklığı	5000	K
Işık kaynağı	4x SETO XPECT®2 LED Modülü	
Işık akımı	51000	lm
Işın Açısı	360/60	°
Işık akımı (gerçek)	45300	lm
CRI	>70	
Ömür	50000	h

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	280	W
Koruma sınıfı	I	

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		KALDIRMALI KURBALI TRIPOD, siyah, toz kaplama, siyah orta boru dahil - 3,80m

Aksesuarlar (Devamı)

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000329		Teleskopik üç ayaklı tripod - 4,58 m
1410000345		SETO Şantiyesi - 3,8 m
1410000538		Kurbastatifi için ip germe seti
1410000676		XLD Compact Aydınlatmalar için taşıma çantası, siyah plastik
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kablo BASIC H07BQ-F, Schuko 16A/250V fişi IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kablo SWITCH, Schuko fiş 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kablo DIM, Schuko 16A/250V IP68
1410926021		360 FLEX / XLD için güçlendirilmiş asma seti
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		XLD Compact için top bağlantılı değiştirilebilir pim, siyah
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Notstrommodule

Ürün No.	Resim	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT

Diğer Ürün Resimleri



Federriegel 8 mm mit
Kabelbohrer

Hängender Betrieb, Leuchte kann
wahlweise über Kopf betrieben
werden

Die Leuchte ist inklusive
Standard-Winchensystem

Neue Konstruktion mit dem
optionalen Flexbohrer kann das Licht
in alle Richtungen abgestrahlt werden

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

