



ALDEBARAN® XLD COMPACT 24 V SET

Aldebaran XLD

Číslo produktu: **1410001605**

8,5

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.000

REAL-LUMEN

Popis

Vysoký výkon a nejrychlejší doba montáže jsou klíčovými vlastnostmi nové ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT.

Stejně jako její velký bratr, ALDEBARAN® XLD-2C, je ALDEBARAN® XLD(-C) COMPACT doslova extrémním světelným nástrojem: Extrémně robustní, extrémně flexibilní a extrémně jasná, je velmi univerzální a především rychle použitelná.

Díky svým kompaktním rozměrům je zvláště efektivní při přepravě a přispívá tak ke snížení logistických nákladů. Extrémně robustní skříň z hliníkového nylonového kompozitu chrání výkonné vnitřnosti nejen spolehlivě, ale díky inteligentnímu lehkému designu také zajišťuje extrémně nízkou hmotnost. Montáž a demontáž je tak rychlá, jednoduchá a bezpečná.

Nová konstrukce také umožňuje použití výměnného kolíku. Pomocí rychlospojky může být tento kolík nasazen jak shora, tak zdola do svítidla. Díky tomu lze ALDEBARAN® XLD-C COMPACT snadno používat buď normálně, nebo vzhůru nohama, jak na stativu, tak v závěsném provozu.

Díky volitelné segmentové spínání a funkci stmívání lze vždy přesně přizpůsobit požadované množství světla aktuálním potřebám.

Díky speciálním předmontovaným deskám lze dále snížit hodnoty oslňování, což činí ALDEBARAN® XLD-C COMPACT také vynikající volbou pro použití na velmi malém prostoru.

V případě potřeby je svítidlo také otočné v jakémkoli směru a v jakémkoli úhlu.

Výhody produktu

- Kabel pro připojení vyměnitelné
- Pasivní, bez opotřebení chladicí technologie
- Optimální manipulace díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům
- Provoz nad hlavou díky integrovanému výměnnému kolíku možný
- Vč. transportní tašky a difuzorových panelů

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Model	KOMPAKT 24 V	
Teplota (min)	-25	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	446 x 446 x 228	mm
Hmotnost	8,5	kg

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Ochranná třída	IP65	
Celková délka kabelu	5	m

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Teplota barev	5000	K
Světelný zdroj	4x SETO XPECT®2 Modul	
Světelný tok	38500	lm
Úhel vyzařování	360/60	°
Světelný tok (skutečný)	35000	lm
CRI	>70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	20-35	V
Typ proudu	DC	
Příkon	250	W
Ochranná třída	III	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		VYTAHOVACÍ KURBELOVÝ STAND, černý, práškově lakovaný, vč. černé střední trubky - 3,80 m
1410000329		Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m
1410000345		SETO stavební stativ - 3,8 m
1410000538		Napínací sada pro kloubový stativ
1410000676		Transportní kufr pro XLD Compact svítidla, plast černý
1410926021		Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox

Příslušenství (Pokračování)

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410960017		Výměnný šroub pro XLD Compact s kulovým kloubem, černý
1410960017-V		—
1410960037		Mastní šroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

